


Command™ Przezroczyste haczyki


Aplikacja



Najpierw wyczyść ścianę lekko przecierając ją spirytusem. Nie używaj detergentów, takich jak nasączone ściereczki czy spray'e, bo pozostawiają one śliski osad.




Oddziel paski i usuń papierek ochronny z czarnym napisem „do ściany”. Następnie przyciśnij pasek do ściany, na której chcesz zawiesić haczyk. Dociśnij i przytrzymaj pasek przez 30 sekund.




Na koniec usuń papierek ochronny i przytrzymaj haczyk na pasku mocno przez około 30 sekund. Im mocniej naciskasz, tym mocniejsza będzie przyczepność. Poczekaaj godzinę przed powieszeniem czegokolwiek na haczyk. Pozwala to na związanie kleju w celu osiągnięcia największej wytrzymałości. Sprawdź opakowanie pod kątem prawidłowych limitów wagowych.


Usuwanie



Delikatnie przytrzymaj haczyk na miejscu (tak aby nie przyciąć palców), nie dociskając do ściany.



Pamiętaj, żeby nigdy nie ciągnąć pasków do siebie, ani nie odklejać ich od ściany. Zawsze ciągnij w dół, najwolniej, jak to możliwe.



Powoli rozciągaj pasek prosto do dołu, opierając rękę na ścianie. Rozciągaj na długość 30 cm, dopóki haczyk nie odklei się od ściany.

Odczekaj 7 dni po malowaniu zanim zastosujesz rzepy. Nie wieszaj nad łóżkami. Nie używaj do wieszania cennych przedmiotów. Używaj przezroczystych haczyków do stosowania wewnętrznego w temperaturze od +10°C do +40°C oraz przezroczystych haczyków do stosowania zewnętrznego w temperaturze od -9°C do 50°C.