



■ Application / Zastosowanie:

- It prevents fogging the mirror / Zapobiega zaparowaniu lustra

IP54 **ELECTRICAL SPECIFICATION / SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA**

MODEL	3020	4030	5025	6040	7050	3020@12V	4030@12V
Size /Wymiary	30 cm * 20 cm	40 cm * 30 cm	50 cm * 25 cm	60 cm * 40 cm	70 cm * 50 cm	30 cm * 20 cm	40 cm * 30 cm
Input Voltage /Napięcie zasilania	230V / 50Hz			12V			
Input Power /Moc wejściowa	1.5 ÷ 2.5W/dm ²						
Power Consumption Range /Pobór mocy - Zakres	9 ÷ 15W	18 ÷ 30W	19 ÷ 31W	36 ÷ 60W	53 ÷ 88W	9 ÷ 15W	18 ÷ 31W
Average Power Consumption /Uśredniony pobór mocy	11W	29W	25W	38W	70W	11W	24W
Average Temperature Rising /Uśredniony przyrost temperatury	10°C ÷ 20°C						
Wire type and length /Rodzaj i długość przewodu	OMYp 2x0.5mm ² (2x20AWG), 800 mm						
Material /Materiał	PET (Dupont)						
Heating Surface /Powierzchnia grzewcza	0,06 m ²	0,12 m ²	0,125 m ²	0,24 m ²	0,35 m ²	0,06 m ²	0,12 m ²
Mat Thickness /Grubość maty	3mm						
Evaporation time /Czas odparowania	Od 1 do 10 min						
Sticking strength /Siła przyklejenia	0.5kg/cm ²						
Softening /Mięknienie	180°C						
Melting temperature /Temperatura topnienia	260°C						
Warranty /Gwarancja	2 years						

WORKING ENVIRONMENT

Working Temperature /Temperatura pracy	-25°C ÷ 60°C
Working Humidity /Wilgotność pracy	10 ÷ 90% RH non-condensing
Storage Temperature and Humidity /Temperatura i wilgotność składowania	-20°C ÷ 85°C, 5 ÷ 90% RH non-condensing
IP protection degree /Stopień ochrony IP	IP54

OTHER

EAN 5902135151419 5902135151426 5902135156063 5902135151433 5902135156070 5902135162101 5902135162118