

Smart Dongle-WLAN-FE



Inteligentny

Komunikacja poprzez sieć WLAN i Fast Ethernet (FE)
Obsługa systemu monitorowania producenta zewnętrznego¹



Prosty

Plug & Play
Obsługa maksymalnie 10 urządzeń



Niezawodny

IP65
Obsługa automatycznego wznowiania połączenia

Specyfikacja techniczna

SDongleA-05

Dane ogólne	
Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń	10
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników	10
Interfejs połączenia	USB
Interfejs Ethernet	10/100M Ethernet
Montaż	„Plug & Play”
Wskaźnik	Wskaźnik LED
Wymiary (Szer. * Wys. * Gł.)	146 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 cala)
Waga	90 g (0,2 lb.)
Stopień ochrony	IP65
Zużycie energii (standardowe)	2,5 W
Tryb pracy	STA
Algorytm szyfrowania	Mechanizm szyfrowania: WPA/WPA2 Szyfrowanie: TKIP/CCMP/AES

Parametr komunikacji bezprzewodowej

Obsługiwane standardy i częstotliwości	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
--	-----------------------------

Parametry środowiskowe

Zakres temperatur roboczych	-30°C do +65°C (-22°F do 149°F)
Zakres wilgotności względnej	5 - 95% RH
Zakres temperatur przechowywania	-40°C do +70°C (-104°F do 158°F)
Maksymalna wysokość robocza	4000 m (13,123 ft.)

Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)

Certyfikat	SRRC, CE, RCM
------------	---------------

Kompatybilność z falownikiem

Model falownika	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0
-----------------	---



solar.huawei.com
inverter@huawei.com



photomate.eu
sales@photomate.eu