

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Mureva, mechanizm łącznika schodowego, biały

MUR39723

### Parametry podstawowe

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| gama produktów              | Mureva Styl      |
| Gama produktów              | Mureva Styl      |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik          |
| odcień kolory               | Biały (RAL 9003) |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prezentacja urządzenia               | Mechanizm                                                                                                                      |
| sposób montaż urządzenia             | Built-in                                                                                                                       |
| funkcja łącznika                     | 1-biegunowy 2-żyłowy                                                                                                           |
| prąd znamionowy                      | 10 AX                                                                                                                          |
| rodzaj technologii                   | Elektromechaniczny                                                                                                             |
| sposób mocowania                     | Wkrętami                                                                                                                       |
| Typ obciążenia                       | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W                                                                               |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe  | 250 V prąd przemienny (AC)                                                                                                     |
| Warunki użytkowania                  | Wewnątrz/na zewnątrz                                                                                                           |
| liczba przycisków                    | 1                                                                                                                              |
| materiał                             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)<br>Mosiądz<br>SEBS                                                                          |
| sterowanie przez                     | Klawisz                                                                                                                        |
| długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                                                                                                          |
| przekrój przewodów przyłączeniowych  | 1.5...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable)<br>1.5...2.5 mm² dla linka kabel (kable)<br>1.5...2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable) |
| Przyłącza - zaciski                  | Zaciski bezśrubowe                                                                                                             |
| Szerokość                            | 71 mm                                                                                                                          |
| Wysokość                             | 71 mm                                                                                                                          |
| Głębokość                            | 40 mm                                                                                                                          |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)               |
|                                            | Resistant to alcohol (96 %)               |
|                                            | Resistant to A-Lactic Acid                |
|                                            | Resistant to diluted quaternary ammonium  |
|                                            | Resistant to diluted bleach               |
|                                            | Resistant to diluted ammonia              |
|                                            | Resistant to soapy water                  |
|                                            | Resistant to crystal cleaner              |
|                                            | Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes |
|                                            | Resistant to hexane                       |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Znak jakości                               | AENOR<br>EAC<br>CE<br>NF                       |
| Stopień ochrony IP                         | IP55                                           |
| stopień ochrony IK                         | IK08                                           |
| ognioodporność                             | Samogasnący 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Normy                                      | EN 60669-1                                     |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...55 °C                                    |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 7,100 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 3,600 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,100 cm  |
| Waga opakowania 1              | 54,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 8,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 16,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 39,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 638,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60        |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 4,601 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność                             |
| Numer SCIP                                              | 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37 |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







