

Żarówka LED E27- 230V CORN DRITTO

kąt świecenia 360°

IP 64

4000 K

2600lm

20 W

3240lm

27 W

4300lm

36 W

5400lm

45 W

120
lm/W

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- oświetlenie zewnętrzne uliczne i parkowe
- jako zamiennik tradycyjnych żarówek sodowych, rtęciowych, metalohalogenkowych

SYMBOL CORN DRITTO	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WYMIARY AxB	WAGA
ZR CDR20/230E27K401	20W	2600 lm	70x192mm	0,45 kg
ZR CDR27/230E27K401	27W	3240 lm	70x212mm	0,5 kg
ZR CDR36/230E27K401	36W	4300 lm	93x221mm	0,85 kg
ZR CDR45/230E27K401	45W	5400 lm	93x246mm	1 kg



PF ≥ 0,9

E



PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V(100-277)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED Epistar 2835
BARWA	4000 K
KLASA ENERGETYCZNA	E
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000h
WSPÓŁCZYNNIK TRWAŁOŚCI	1
KĄT ŚWIECENIA	360°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 64
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
TEMPERATURA PRACY	-20° do +45°C
TRZONEK	E27
MATERIAŁ	poliwęglan+podłoże aluminium



OSZCZĘDNOŚĆ



20 W = 200 W
27 W = 270 W
36 W = 360 W
45 W = 450 W

