



GRUNT SCZEPNY

pod tynki i farby strukturalne

- łatwa aplikacja pędzlem lub wałkiem
- zwiększa przyczepność kolejnych warstw
- redukuje chłonność
- zawiera kruszywo



Właściwości

GRUNT SCZEPNY jest gotową do użycia masą, produkowaną na bazie żywic polimerowych i mączek kwarcowych.

Zwiększa przyczepność - silnie przylega do podłoża oraz do nakładanych tynków.

Zawiera kruszywo – tworzy chropowatą powierzchnię ułatwiającą nakładanie kolejnych warstw.

Redukuje chłonność i wzmacnia podłoże.

Ułatwia nakładanie i fakturowanie.

Wyrównuje kolorystkę podłoża.

Przeznaczenie

GRUNT SCZEPNY służy do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz budynków pod tynki i farby strukturalne.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo przemysłowe	+
budynki gospodarcze i inwentarskie	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów)	+
ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego	+
tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki	+
gładzie i szpachlówki polimerowe	+
plyty g-k i OSB	+

RODZAJ WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ - należy zapoznać się z zaleceniami producenta materiału do wykonania warstwy wykończeniowej, dotyczące gruntowania pod nią	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki dekoracyjne	+
farby strukturalne	+
plytki ceramiczne i kamienne	+

Dane techniczne

Gęstość	ok. 1,2 g/cm ³
Temperatura stosowania	od +5 °C do +30 °C
Ilość warstw	1
Czas schnięcia	4-6 godzin*
Suchość dotykowa	ok. 2 godziny*

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Gruntowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb itp.

Przygotowanie gruntu

GRUNT SCZEPNY jest gotowy do użycia. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać.

Gruntowanie

GRUNT SCZEPNY należy nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę.

Użytkowanie powierzchni,

Tynkowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu, tj. po 4-6 godzinach.

Zużycie

Średnio zużywa się 0,14 kg/m² na 1 warstwę (1 kg produktu daje ok. 7 m²). Wydajność zależy:

- od struktury i chłonności podłoża,
- od sposobu jego przygotowania,
- od zamierzonego efektu dekoracyjnego,
- od doświadczenia wykonawcy,
- od ilości warstw,
- od wybranej metody aplikacyjnej.

Opakowania

Wiaderka 1 kg i 3 kg.

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.fox-dekorator.pl.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.fox-dekorator.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Przed gruntowaniem zaleca się starannie zabezpieczyć folią wszelkie powierzchnie znajdujące się поблизу. Po wyschnięciu grunt jest trudny do usunięcia.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekorator.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2022-02-18