

Drukarka etykiet termicznych OPrint-XD200N



Drukarka etykiet OPrint-XD200N to wydajne i niezawodne urządzenie, które umożliwia szybki druk termiczny w rozdzielczości 203 dpi. Dzięki szerokiej kompatybilności oraz interfejsom USB i LAN doskonale sprawdzi się w różnych środowiskach biznesowych. Wbudowane czujniki oraz solidna konstrukcja gwarantują precyzyjny wydruk i długotrwałą, bezproblemową eksploatację.

Drukarka etykiet termicznych OPrint-XD200N

Model	OPrint-XD200N	Sterownik	Windows/Linux/Mac
Rozdzielczość	203 dpi	SDK	Windows/ Android/ iOS
Metoda drukowania	druk termiczny	Procesor	32-bitowy procesor
Maks. prędkość druku	152 mm (6") / s Maks.	Pamięć	8 MB pamięci Flash, 8 MB pamięci SDRAM, pamięć Flash można rozszerzyć do maks. 4 GB
Maks. szerokość druku	108 mm (4,25")	Napięcie pracy	AC 110-240V
Maks. długość druku	1778 mm	Wymiary urządzenia	21,5 x 17,8 x 15,5 cm
Typ nośnika	ciągły, z przerwami, z czarnym znacznikiem, składany i dziurkowany	Wymiary opakowania	21 x 29 x 19 cm
Szerokość nośnika	26 mm ~ 116 mm	Waga urządzenia	1,3 kg
Grubość nośnika	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	Waga z opakowaniem	2,1 kg
Średnica rdzenia nośnika	25,4 ~ 76,2 mm (1 „~ 3 ”)	Temperatura pracy	5 ~ 40°C
Długość etykiety	10 mm ~ 1778 mm	Temperatura przechowywania	-40 ~ 60°C
Żywotność głowicy drukującej	50 km	Wilgotność pracy	25 ~ 85% bez kondensacji
Czujniki	Czujnik szczeliny; Czujnik otwarcia pokrywy; Czujnik czarnego znaku	Wilgotność przechowywania	10 ~ 90% bez kondensacji
Obrót	0°, 90°, 180°, 270°	Kod kreskowy 1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 podzbiory A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
Interfejs	USB+Lan	Kod kreskowy 2D	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR, Aztec
Język poleceń drukarki	TSPL, EPL, ZPL, DPL		

