

Gigaset A690A IP BASE

Niezawodny telefon do codziennej komunikacji z profesjonalnymi funkcjami telefonicznymi i przyjaznym konfiguratory internetowym

Cechy szczególne

- o Duży wyświetlacz monochromatyczny 2" z białym podświetleniem
- o Tryb głośnomówiący
- o Obsługa HDSP™ – dźwięku o wyjątkowej jakości (kodek G.722)
- o Wygodny konfigurator internetowy, nagrodzony iF Design Award
- o Dostęp do kontaktów Google i Office 365 - 1000 wpisów każdy
- o Centralna książka telefoniczna na 500 wpisów
- o 3 lokalne automatyczne sekretarki z indywidualną kontrolą czasu nagrań
- o Powiadomienia o nowych wiadomościach zarówno na słuchawce, jak i przez interfejs web-UI
- o Odsłuchiwanie wiadomości głosowych bezpośrednio na słuchawce
- o Blokada niepożądanych połączeń – „czarna lista” do 1000 wpisów



Gigaset A690A IP BASE łączy najlepsze cechy telefonów Gigaset. Telefonia internetowa (VoIP) pozwala na rozmowy w jakości HD, a przyjazny interfejs użytkownika sprawia, że konfiguracja i zarządzanie urządzeniem jest dziecinnie łatwe.



Telefonia

Telefonia przyszłości jest cyfrowa. Połączenia nie są już przesyłane przez analogową linię telefoniczną, jak wcześniej, ale jako dane cyfrowe - za pośrednictwem routera przez Internet. Zaletami są doskonały dźwięk w jakości HD, możliwość obsługi trzech numerów telefonów dla jednego połączenia i wykonywanie kilku połączeń jednocześnie. Ponadto można zarejestrować do 6 słuchawek DECT, co zapewnia wysoki stopień elastyczności.

Konfigurator Web

Nowy Gigaset Web Configurator z intuicyjnym interfejsem użytkownika umożliwia szybką konfigurację i uruchomienie stacji bazowej oraz telefonu. Dzięki dostępowi do kreatorów Gigaset, właściwe ustawienie połączeń DECT i VoIP, a także przekierowania połączeń i korzystanie z repeaterów DECT, zajmie tylko chwilę.

Zarządzanie kontaktami

Dzięki imponującej pojemności do 500 wpisów w centralnej książce telefonicznej, Gigaset IP BASE oferuje najwyższej klasy opcje przechowywania kontaktów. Ponadto, bezproblemowa integracja kont Google i Microsoft 365 umożliwia przechowywanie po 1000 wpisów, zapewniając maksymalną wydajność komunikacji.

Automatyczna sekretarka ze sterowaniem czasowym

Gigaset A690A IP BASE posiada trzy cyfrowe automatyczne sekretarki. Mogą być przypisane – przykładowo – do połączeń prywatnych i służbowych lub dedykowane dla członków Twojej rodziny. Ponadto, ich konfiguracja pozwala na indywidualne sterowane czasowe zapewniające przekierowywanie połączeń do automatycznej sekretarki po godzinach pracy.

Gigaset

Specyfikacja techniczna

Klawiatura	Typ przycisków	- Ergonomiczna klawiatura z materiałów wysokiej jakości - Łatwa obsługa dzięki powiększonym przyciskom
	Przyciski	12 przycisków numerycznych i dwa przyciski funkcyjne - Możliwość przypisania funkcji do prawego przycisku wyświetlacza 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny
	Szybkie wybieranie	Szybkie wybieranie – programowanie przycisków numerycznych
	Podświetlenie klawiatury	- Podświetlenie klawiatury i przycisku nawigacyjnego: kolor pomarańczowy - Podświetlenie przycisku odbioru / trybu głośn. (zielony) - Podświetlenie przycisku rozłączenia / wiadomości (czerwony)
	Funkcje	- Blokada klawiatury – długie naciśnięcie przycisku „#” - Wyłączanie dzwonka – długie naciśnięcie przycisku „*” - Funkcja „R” (programowany czas flash) - Poszukiwanie słuchawek - Rejestracja słuchawek - Funkcja przywołania - Po naciśnięciu przycisku przywołana słuchawek na ich wyświetlaczach wyświetlany jest adres IP stacji bazowej
	Przyciski stacji bazowej	Podświetlany przycisk przywołania słuchawek

Dźwięk	Jakość dźwięku	- Doskonała jakość dźwięku (HDSP) dla rozmów VoIP - Najwyższej klasy jakość i głośność, również w trybie głośnomówiącym
	Tryb głośnomówiący	Tryb głośnomówiący w słuchawce
	Profile dźwiękowe	Dwa profile dźwiękowe dla optymalnej głośności (niskiej/wysokiej)
	Głośność	Regulowana głośność słuchawki (5 poziomów)
	Odtwarzanie dzwonka	- W głośniku słuchawki - Głośność dzwonka regulowana w 5 poziomach
	Aparaty słuchowe	Kompatybilny z aparatami słuchowymi
	Kodeki	- G.711 a-law - G.711 μ-law - G.722 - G.729a

Automatyczna sekretarka	Liczba	3 wbudowane cyfrowe automatyczne sekretarki - Sieciowa poczta głosowa dla każdej linii
	Funkcje	- Funkcje nagrywania wiadomości i odtwarzania wskazówek - Indywidualny kod PIN dla każdej automatycznej sekretarki - Indywidualna nazwa przypisywana dla każdej automatycznej sekretarki
	Zapowiedzi	- Indywidualne zapowiedzi i wskazówki nagrywane niezależnie dla każdej automatycznej sekretarki - Standardowe zapowiedzi fabryczne (plug & play) - Możliwość zmiany języka zapowiedzi fabrycznej w konfiguratorze web (wiele języków do wyboru) - Łatwe nagrywanie zapowiedzi i wskazówek za pomocą słuchawki oraz wygodna konfiguracja z poziomu interfejsu web-UI - Wgrywanie i konfiguracja zapowiedzi z poziomu interfejsu web-UI - Informacja o dacie i godzinie pozostawienia wiadomości
	Czas nagrań	- Czas nagrań do 30 minut na każdą automatyczną sekretarkę – do 90 minut łącznie - Konfigurowana maksymalna długość nagrywanej wiadomości: 30s, 1, 2, 3, 4 lub 5 minut
	Sterowanie czasowe	- Automatyczne sekretarki z możliwością ustawienia harmonogramu - Sterowana czasowo zmiana trybu pomiędzy odtwarzaniem zapowiedzi i nagraniem wiadomości, a odtwarzaniem wskazówki – konfiguracja w 15-minutowych interwałach na każdy dzień tygodnia - Łatwa konfiguracja dzięki interfejsowi web-UI, optymalizowanym również do wyświetlania na smartfonach
	Obsługa	- Możliwość wyłączenia automatycznych sekretarek - Odsłuchiwanie nagrań za pomocą słuchawek Gigaset HX - Łatwa obsługa automatycznych sekretarek za pomocą interfejsu web-UI - Możliwość przypisania własnej nazwy dla automatycznej sekretarki celem personalizacji - Ochrona nagrań przed nieuprawnionym dostępem dzięki konfigurowalnemu kodowi PIN
	Powiadomienia	- Powiadomienie o nowych nagraniach wyświetlane na słuchawce - Powiadomienie o nowych nagraniach wyświetlane w interfejsie web-UI
	Ochrona	Nagrania chronione przed utratą zasilania
	Akceptacja połączenia	- Przekazanie połączenia na automatyczną sekretarkę - Czas akceptacji połączenia: błyskawicznie, po 10, 18 lub 30 sekundach

Ochrona połączeń	Sterowanie czasowe	Tryb dzienny/nocny: czasowe wyłączanie dzwonka, za wyjątkiem kontaktów VIP
	Czarna lista	- Lokalna „czarna lista” do blokowania do 100 numerów w słuchawce - Nie przeszkadzać: Lista numerów niepożądanych połączeń (spam) - Lista „nie przeszkadzać” do 1000 numerów - Możliwość wyszukiwania w liście po numerze telefonu lub komentarzu
	Wyciszanie połączeń anonimowych	- Blokowanie połączeń anonimowych - Wyciszanie dzwonka (tylko informacja wizualna) dla połączeń anonimowych
	Blokada połączeń	- Blokada wybierania określonych numerów - Zakresy numerów (numery kierunkowe, numery międzynarodowe)

Gigaset

Książki telefoniczne	Książka lokalna	Lokalna książka telefoniczna w słuchawce na 200 wpisów
	Książka centralna	• Książka adresowa na 500 wpisów • 3 numery telefonów na wpis (słuchawka DECT) • Wpis zawierający imię i nazwisko • Numer telefonu biurowy, komórkowy i domowy • Edytowalny numer telefonu: zmień, zapisz, usuń • Edytowalna lista: kopij, zapisz, usuń • Wyszukiwanie na liście (błyskawiczne) po numerach i nazwach • Importowanie kontaktów
	Kontakty Google	• Książka adresowa na 1000 wpisów • Bezpośrednie wybieranie numeru z książki • 6 numerów telefonów na wpis • Wpis składający się z imienia, nazwiska i do 6 numerów telefonów • Edytowalna lista: kopij, zapisz • Wyszukiwanie na liście (błyskawiczne) po numerach i nazwach • Łatwy dostęp do kontaktów Google za pośrednictwem kodu aktywacyjnego
	Kontakty Microsoft Office 365	• Książka adresowa na 1000 wpisów • Bezpośrednie wybieranie numeru z książki • 6 numerów na wpis • Wpis składający się z imienia, nazwiska i do 6 numerów telefonów • Edytowalna lista: kopij, zapisz • Wyszukiwanie na liście (błyskawiczne) po numerach i nazwach • Łatwy dostęp do konta Microsoft Office 365 za pośrednictwem kodu aktywacyjnego
	Lista połączeń	• Lista połączeń do 1000 numerów • Łatwa blokada numerów zapisanych na liście • Listy mogą być sortowane wg połączeń, czasu lub nazwy • Łatwe zapisywanie numerów z listy połączeń • Listy połączeń z numerem telefonu (CLIP/CNIP) i datą/godziną dla wszystkich, wychodzących, odebranych i nieodebranych połączeń

Telefonia	Urządzenia telefoniczne	• Dodawanie i zarządzanie maks. 6 urządzeniami DECT • Szczegóły słuchawki: nazwa (edytowalna), przypisanie numeru wewnętrznego oraz zastąpienie słuchawki
	Repeater	• Dodawanie do 2 repeaterów DECT HX • Edytowalna nazwa repeatera
	Funkcje	• Wyświetlanie indywidualnej nazwy każdego urządzenia telefonicznego (edytowalne) • Konfigurowalne wyświetlanie wiadomości (MWI) • Przypisywanie numeru dla połączeń wychodzących i przychodzących • Konfigurowane numery wewnętrzne
	VoIP	• Do 6 kont SIP • Łatwa konfiguracja telefonii internetowej (VoIP) przy użyciu kreatora • Predefiniowane profile VoIP głównych operatorów telefonicznych • Konfiguracja VoIP manualna lub automatyczna • Aktywacja/deaktywacja poszczególnych linii VoIP • Aktywacja/deaktywacja automatycznej aktualizacji profili VoIP • Przypisywanie kont SIP indywidualnie dla słuchawek (w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących) • Funkcja Mini PBX dla 6 użytkowników (mini centralka PBX) • Protokół VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543) • DTMF (Inband), RTP-Payload (RFC4733), SIP-INFO • STUN server (STUN server address)
	DECT	4 połączenia jednocześnie

Sygnalizacja i wyświetlanie	Tryb Jumbo	Powiększona czcionka na wyświetlaczu przy wybieraniu numeru
	Połączenia przychodzące	- Animacja dzwonka na wyświetlaczu - Migające podświetlenie przycisku „zielonej słuchawki” Wyświetlanie nazwy przypisanej dla numeru w książce telefonicznej
	Połączenia nieodebrane	Informacja na wyświetlaczu oraz migające podświetlenie przycisku wiadomości zapewniają wygodny dostęp do listy (podświetlenie może być wyłączone)
	Tryb oczekiwania	- Wyświetlanie daty i godziny - Wyświetlanie siły sygnału i stanu naładowania akumulatora - Wyświetlanie opisu przycisków kontekstowych wyświetlacza Wyświetlanie powiadomień o nowych wiadomościach
	Tryb rozmowy	Wyświetlanie czasu trwania rozmowy
	Nazwa urządzenia	Możliwość edycji nazwy słuchawki
	Dzwonki	5 poziomów głośności + narastający + wyłączony 25 melodii dzwonka do wyboru - Indywidualnie przypisywane dzwonki dla połączeń wewnętrznych, zewnętrznych i kontaktów VIP
	Tony serwisowe	- Ostrzeżenie przed utratą zasięgu, rozładowaniem akumulatora - Akustyczne potwierdzenie naciśnięcia przycisku
	CLIP	CLIP, CNIP: Wyświetlanie numeru dla połączeń przychodzących, wychodzących, listy połączeń nieodebranych i wychodzących

Wyświetlacz	Typ	Monochromatyczny, podświetlany
	Rozmiar (przekątna)	2"
	Rozmiar (szer. x wys.)	34 x 37 mm
	Rozdzielczość	96 x 64 pikseli
	Podświetlenie	Kolor biały

Zasilanie	Czas rozmów	Do 12 godzin
	Czas czuwania	Do 180 godzin
	Akumulator	2 x AAA (NiMH)
	Czas ładowania	ok. 4,5 h
	Zasilacz	- Zasilacz wtyczkowy 230V do ładowarki słuchawki - Zasilacz wtyczkowy 230V do stacji bazowej

Łączność	Częstotliwość	DECT 1880-1900 MHz
	Połączenie LAN	Ethernet RJ45 10/100 Mbps
	Repeater	Powiększenie zasięgu przy użyciu Gigaset Repeater HX

Kompatybilność	Standardy	- DECT-CAT-iq 2.0 - DECT-CAT-iq 2.1 (słuchawka) - SUOTA (Software update over the air)

Funkcje	Budzik	Budzik z funkcją drzemki i melodią do wyboru
	Ustawienie na biurku	tak
	Montaż ścienny	tak

Gigaset

Regulacje - Specyfikacje	Zatwierdzenia	Zatwierdzenia: CE
	Stopień ochrony	Stopień ochrony IP40

Funkcje połączeń	Funkcje	- Przekierowanie połączeń: CFU, CFNR, CFB - Przekierowanie połączeń (RFC5589) - Przekazywanie połączenia: z konsultacją, bez konsultacji, w ciemno (blind transfer) - Zawieszanie/wykonywanie/wznawianie połączenia - Połączenia oczekujące, przekierowanie połączeń, zawieszanie połączenia, przełączanie pomiędzy połączeniami, połączenie konferencyjne (z konsultacją oraz "ad hoc"), przekazywanie połączenia (z konsultacją lub bez) - Przekierowanie połączeń sterowane czasowo - Aktywacja/deaktywacja połączeń oczekujących niezależnie dla każdego urządzenia telefonicznego - Aktywacja/deaktywacja wyświetlania liczby nowych połączeń nieodebranych/wiadomości głosowych
	Funkcje dzwonienia	- Dodawanie i zarządzanie maks. 20 regułami przekierowania połączeń - Połączenia na zarejestrowany telefon mogą być przekierowywane - Aktywacja/deaktywacja przekierowania połączeń (zawsze, przy zajętości i braku odpowiedzi). - Reguły przekierowania połączeń (mogą być aktywowane/deaktywowane, ręczne lub sterowane czasowo) mogą być wyświetlane na wyświetlaczu telefonu (regulowane).
	Numer kierunkowy	- Edytowalne numery kierunkowe i prefiksy - Dodawanie numerów kierunkowych do numerów wychodzących (można je aktywować/deaktywować). - Numer kierunkowy (numer krajowy i numer kierunkowy) - Prekonfigurowane numery krajowe
	Reguły wybierania	- Zarządzanie i konfiguracja reguł wybierania - Możliwość wyszukiwania w regułach wybierania po numerze telefonu i komentarzu - Edycja numeru telefonu oraz komentarza - Możliwość użycia prefiksów - Aktywacja/deaktywacja reguł wybierania
	Jednoczesne połączenia	4 jednoczesne połączenia zewnętrzne
	Połączenia konferencyjne	Połączenia konferencyjne z 3 uczestnikami
	Tryb wybierania	- DTMF (SIP Info/RFC4733, In-Band) - Wybieranie wieloczęstotliwościowe (DTMF)
	Ponowne wybieranie	Bezpośrednie oddzwanianie z list połączeń

Menu	Obsługa	- Łatwa konfiguracja przez przeglądarkę internetową - Intuicyjna nawigacja po menu dla łatwej obsługi Menu w wielu językach do wyboru (ENG, FRA, ESP, ITA, GER, POL, RUS, CZE, GRC, PRT, NLD and TUR)
------	---------	--

Zasięg	DECT	Na zewnątrz: do 300m; w pomieszczeniach: do 50m
	Zwiększenie zasięgu	Powiększenie zasięgu przy użyciu Gigaset Repeater HX

Listy połączeń	Lista połączeń	Listy połączeń z numerem telefonu (CLIP/CNIP) i datą/godziną dla połączeń wychodzących, odebranych lub nieodebranych (łącznie 1000 wpisów)
----------------	----------------	--

Gigaset

Obsługa wielu słuchawek	Jednoczesne połączenia	• 2 rozmowy VoIP jednocześnie, połączenie wewnętrzne oraz dostęp do automatycznej sekretarki • Konferencja trójstronna (1 zewn. / 2 wewn. rozmówców)
	Liczba słuchawek	• Rejestracja do 6 słuchawek Gigaset HX • Więcej informacji pod adresem: www.gigaset.com/compatibility
	Połączenia wewnętrzne	• Bezpłatne połączenia wewnętrzne • Konferencja trójstronna
Aplikacja / Web	Konfigurator web-UI	• Dostęp do kreatorów ułatwiających konfigurację połączeń DECT i VoIP, a także Repeatera DECT i przekierowań • Dostęp do konfiguratora internetowego za pomocą komputera PC, laptopa, smartfona i tabletu
ECO-DECT	Redukcja mocy nadawania	• Tryb ECO - Ręczne zmniejszenie mocy nadawania stacji bazowej i wszystkich zarejestrowanych słuchawek • Tryb ECO Plus dla 100% redukcji mocy nadawania stacji bazowej i wszystkich zarejestrowanych słuchawek

Gigaset

Specyfikacja sieciowa	LAN	- Ethernet RJ45 1000 Mbps 10/100/1000 Base-T Auto MDI/MDIX Ethernet LAN Port (802.3/ab) - IPv4 typ adresu: statyczny i automatyczny - Maska podsieci - Brama domyślna - Preferowany serwer DNS - Dodatkowy serwer DNS
	Sieć	- SNTP - DNS SRV-RR (RFC2782) - VLAN (IEEE 802.1q), VLAN identifier (LAN), VLAN priority (LAN) 802.1x, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - Współpraca z routerami z przypisywaniem adresu IP (DHCP) - DHCP (Option: 60, 114, 120) - DHCPv4 (RFC2131) - SIP (RFC3261, RFC2543, RFC2396) - SDP (Session Description Protocol, RFC4566, RFC3264, RFC3555) - RTP (RFC3551, RFC3555, RFC2833) - SRTP - STUN (RFC3489) - HTTP - HTTPS
	Standardy sieciowe	- Protokół internetowy: IPv4 (RFC0791) - DNS SVR (Domain Name System) - TCP, UDP
	Bezpieczeństwo	- TLS 1.1/1.2/1.3 for HTTPS and SIP, SIP over TLS - SRTP (RFC3711), TLS (RFC5246), SIP over TLS - Akceptacja/aktywacja/dezaktywacja wszystkich certyfikatów - Wyświetlanie nazwy i typu certyfikatu - Edycja certyfikatów: Pokaż szczegóły, usuń - Importowanie certyfikatów - Obsługa certyfikatów klienta (możliwość przesłania certyfikatu i klucza prywatnego) - Uwierzytelnianie HTTP ("HTTP digest username", "HTTP digest password") - HTTPS (Server/Client) - HTTPS dostęp internetowy do menedżera urządzeń
	Quality of Service	- Class of Service (CoS) - Zarządzanie przepustowością w celu priorytetyzacji usług - QoS (RFC2474, RFC2475) - SIP ToS, Diffserv - RTP ToS, Diffserv - DSCP - Obsługa Differentiated Services Code Point (DSCP) - IEEE 802.1q - IEEE 802.1p priorytet oparty na porcie na porcie LAN, priorytet oparty na aplikacji na porcie WAN - IEEE 802.1Q znakowanie VLAN
	Provisioning	- Auto-provisioning przez HTTP/HTTPS - Automatyczny provisioning specyficzny dla użytkownika za pomocą adresu MAC i pliku konfiguracyjnego XML - Funkcje zapisu i przywracania ustawień - Upgrade/downgrade oprogramowania układowego - Edytowalny adres Data server (URL) - Proces provisioningu może być uruchomiony ręcznie
	Obsługa i serwis	- Aktualizacje oprogramowania układowego za pośrednictwem konfiguratora internetowego - Zapis i przywracanie konfiguracji - Syslog - Rejestrowanie zdarzeń: lokalne i syslog - Zapis pakietów PCAP

Wymiary / waga	Urządzenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga
	Stacja bazowa	105 mm	132 mm	46 mm	146 g
	Słuchawka (z akumulat.)	155 mm	49 mm	28 mm	119 g
	Ładowarka	38 mm	70 mm	77 mm	36 g

Zakres dostawy	1x	Stacja bazowa
	1x	Kabel LAN
	1x	Instrukcja bezpieczeństwa
	1x	Skrócona instrukcja obsługi
	1x	Słuchawka DECT
	1x	Ładowarka
	2x	Zasilacz sieciowy 230V
	2x	Akumulatory AAA (NiMH)

Informacje logistyczne	Gigaset A690A IP BASE	Partnumber	S30852-H3123-R101
	Kolor: czarny	Kod EAN	4250366870762

Opublikowane przez Gigaset Communications GmbH. Wszelkie prawa, opcje dostawy oraz zmiany w technologii i wzornictwie zastrzeżone.
Nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. ProDSION-EN-0221

Wersja 29.01.2024

Gigaset