



OPIS

Zastosowanie	Wodorozcieńczalny roztwór polimerów siloksanowych do hydrofobowej ochrony ścian i fasad, na zewnątrz.
Cechy	Chroni przed przenikaniem wilgoci. Pozwala oddychać podłożu. Prawie nie zmienia wyglądu podłoża. Bardzo wysoka wytrzymałość na zewnątrz.
Podłoża	Cegły, beton, kamień, inne porowate, mineralne powierzchnie.
System	Lekko porowate powierzchnie: 1 warstwa jest z reguły wystarczająca. Bardzo porowate powierzchnie: 2 warstwy, stosować mokre na mokre.

DANE TECHNICZNE

Kolor	bezbarwny
Gęstość	ok. 1
Zawartość substancji stałych	wagowo: min 7%
Zawartość LZO	0 g/l
Punkt zapłonu	niepalny
Lepkość	ok. 15 sek. (Ford 4 do 23°C)
Czas schnięcia	dla dotyku: 1 godz dla kolejnego malowania: mokre na mokre
Odporność na temperaturę	80°C w suchym środowisku
Opakowania	1l, 5l, 20l
Przechowywanie	1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Podłoże musi być czyste, suche i odkurzone. Nie pokrywane części (szkło, wolny kamień) muszą być zabezpieczone przed plamami.
----------------------------------	---

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	nie stosować podczas opadu deszczu, temperatura otoczenia: powyżej 5°C, wilgotność względna: maks. 90%
--------------------------	--

Sposób aplikacji pędzel lub pistolet ręczny

Czyszczenie benzyna lakowa

Rozcieńczanie nie rozcieńczać

Wydajność ok 4m²/l na warstwę

UWAGI Wymieszać przed użyciem.

Warunki bezpieczeństwa Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań

ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa

al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk

ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków

ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław

ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl