



DJI TRANSMISSION

Stabilizacja w zasięgu ręki

PECYFIKACJA

Ogólne

Waga	Waga transmitera: ok. 350 g (bez anten); Waga monitora: ok. 727 g (bez anten);	Format wejściowy wideo	3G SDI: YCbCr 4:2:2 10-bit HDMI RGB 4:4:4
Wymiary	Transmitter: 127 x 87 x 26 mm (D x S x W, bez anten); Monitor: 213 x 135 x 51 mm (D x S x W, bez anten);	Format wyjściowy wideo	1080p: 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60FPS 1080i: 50 / 59.94 / 60FPS 720p: 50 / 59.94 / 60FPS
Częstotliwość robocza	Pasma inne niż DFS: 2,400-2,484 GHz 5,150-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz Pasma DFS: 5,250-5,350 GHz 5,470-5,600 GHz 5,650-5,725 GHz	Format wejściowy audio	3G SDI: YCbCr 4:2:2 10-bit 1080p: 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60FPS 1080i: 50 / 59.94 / 60FPS 720p: 50 / 59.94 / 60FPS
Maks. przepustowość	40 MHz	Format wyjściowy audio	SDI embedded, HDMI embedded
Maks. bitrate	50 Mbps	System transmisji wideo	PCM
Pobór mocy	11 W	Maks. bitrate wideo	O3 Pro
Napięcie źródła zasilania	6-18 V	Opóźnienie transmisji wideo	50 Mbps
Napięcie wyjściowe	Port wyjścia zasilania: 6-18 V	Format kodowania wideo	68 ms
Czas pracy	Transmitter: ok. 3 h 40 min Monitor: ok. 2 h	Maks. zasięg transmisji	100 ms
		Maks. przepustowość	H.264
		Temperatura pracy	6 km (FCC)
		Kamery obsługujące tryb Mirror Control	4 km (CE / SRRC / MIC)
			40 MHz
			-10°C - 45°C
			ZV1 / A7 III / A7S III / A7M III / A7R III / A7R IV / A7 IV / FX3 / A7S II / A6600 / A6400 i wszystkie kamery Sony obsługujące BRAVIA (HDMI control).

DJI Transmission - Wizja bez barier

DJI Transmission to zestaw profesjonalnych narzędzi, które okażą się niezastąpione na planie filmowym. Znajdziesz w nim między innymi zdalny monitor podglądowy High-Bright Remote Monitor oraz transmitter DJI Video Transmitter. Technologia O3 Pro umożliwia stabilną transmisję wideo 1080p/60FPS, której niezawodność gwarantuje funkcja automatycznego przełączania częstotliwości. Monitor z czytelnym, 7-calowym ekranem dotykowym pozwala korzystać z jednego nadajnika i wielu odbiorników. Umożliwia też zdalne sterowanie Roninem 2 lub DJI RS 3 Pro. DJI Transmission wyróżnia się także kompatybilnością z wieloma przydatnymi akcesoriami i obsługuje kilka sposobów zasilania.



Ultraniskie opóźnienie
End-to-End



Niezależne nagrywanie
i odtwarzanie



Automatyczna
zmiana częstotliwości



Kontrola
kamery/gimballa



Zintegrowany
odbiornik
bezprowadowy



Transmisja 6km
1080p/60fps

Transmisja na najwyższym poziomie

Ciesz się niezawodną transmisją. DJI Transmission wykorzystuje technologię O3 Pro, dzięki czemu umożliwia przesyłanie wideo 1080p/60FPS z ultraniskim opóźnieniem i maksymalnym bitratem 50 Mbps. Możesz też monitorować dźwięk na żywo. Co więcej, szyfrowanie AES 256-bit zapewni Twoim materiałom bezpieczeństwo i ochroni je przed nieautoryzowanym dostępem. O3 Pro obsługuje też automatyczne przełączanie się między pasmami 2,4 GHz, 5,8 GHz oraz DFS, co pozwala cieszyć się jeszcze lepszą jakością transmisji. Użytkownik może również wybierać spośród 23 opcji kanałów.

Zdalny monitor podglądowy High-Bright Remote Monitor

Teraz transport i montaż sprzętu stają się jeszcze prostsze - DJI Transmission integruje zdalny monitor z wbudowanym odbiornikiem. High-Bright Remote Monitor został wyposażony w 7-calowy wyświetlacz 1920x1200, ma także zabezpieczenie ze szkła hartowanego i dodatkową osłonę. Umożliwia nagrywanie i odtwarzanie obrazu na żywo (H.264, 1080p/60FPS). Pozwala korzystać z jednego nadajnika i wielu odbiorników, obsługuje też 2 tryby transmisji - Control oraz Broadcast. Za jego pomocą da się nawet zdalnie sterować DJI RS 3 Pro lub Roninem 2.

