

CLEAN CABLE

przewody do pomp głębinowych



Dane techniczne

- Okrągłe przewody do pomp głębinowych zgodne z CEI EN 60228 (CEI 20-29), kl. 5
- **Zakres temperatur**
elastycznie od -25°C do +90°C
stacjonarnie od -40°C do +90°C
- **Napięcie pracy** 450/750 V
- **Napięcie testu** 2500 V
- **Rezystancja izolacji**
> 200 MΩ/km XLPE
- **Minimalny promień gięcia**
5 x średnica zewnętrzna

Budowa

- Żyłka miedziana wg CEI EN 60228 (CEI 20-29)
- Izolacja: polietylen usieciowany (XLPE)
- Żyłki kolorowe zgodnie z HD 308 (UNEL 00722)
- Płaszcz zewnętrzny: elastomer usieciowany.
- Kolor niebieski (RAL 5015)

Właściwości

- emisja gazów halogenowych:
≤ 0,5% IEC 60754, CEI EN 50267-2
- Nadaje się do użytku w wodzie pitnej, posiada Atest PZH

Uwagi

- G = z żółto-zieloną żyłą ochronną
- Inne przekroje nie wyszczególnione w tabeli dostępne na zamówienie, przy zachowaniu min. produkcyjnego
- Dostępna jest wersja przewodu ekranowana i płaska.

Zastosowanie

CLEAN CABLE stosowane są jako przewody łączeniowe oraz sterujące do zasilanych pomp silnikowych. Sprawdzają się w ciągłym użytku w wodzie do głębokości 250 m. Przewody te mogą być użyte w wodach brudnych oraz w urządzeniach używanych do wody pitnej, co potwierdzone jest certyfikatami.

Certyfikaty: ACS, KTW, WRAS, D.M.174.

Nr kat.	Liczba żył x przekrój [mm²]	Śred.zew. w mm	Waga Cu kg/km	Waga ok. kg/km	Nr kat.	Liczba żył x przekrój [mm²]	Śred.zew. w mm	Waga Cu kg/km	Waga ok. kg/km
371029	1x4	7,0	39	69	371299	3G25	24,3	720	1060
371039	1x6	7,7	58	93	371309	3G35	27,7	1008	1385
371049	1x10	9,0	96	138	371319	3G50	31,7	1440	2012
371059	1x16	10,2	154	198	371359	4G1,5	10,4	58	130
371069	1x25	12,3	240	304	371369	4G2,5	12,0	96	186
371079	1x35	14,0	336	417	371379	4G4	13,7	154	272
371089	1x50	15,8	480	570	371389	4G6	15,5	231	377
371099	1x70	18,2	672	751	371399	4G10	18,9	384	588
371109	1x95	20,7	912	991	371409	4G16	21,9	615	880
371119	1x120	23,0	1152	1234	371419	4G25	26,8	960	1365
371239	3G1,5	9,5	44	106	371429	4G35	30,6	1344	1784
371249	3G2,5	10,9	72	149	371439	4G50	35,2	1920	2610
371259	3G4	12,4	115	214	371449	4G70	40,3	2688	3593
371269	3G6	13,9	173	292					
371279	3G10	17,1	288	459					
371289	3G16	20,0	461	689					

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.