

Hisense Hi-Smart

zobacz w swoim pomieszczeniu
dzięki aplikacji Hisense3D



Szybki w montażu i serwisie



NOWOŚĆ

Hi-Smart

CHŁODZENIE

A++

GRZANIE

A+

I-FEEL



TRYB ECO

ECO

TRYB SUPER



PROGRAMATOR

24 H

WI-FI



-15°C - +43°C



-20°C - +24°C

schiessl.pl



SCHIESSL

Model	CF25LR02	CF35LR03	CF50XS1G	CF70BT2B
Model jednostki wewnętrznej	CF25LR02G	CF35LR03G	CF50XS1GG	CF70BT2BG
Model jednostki zewnętrznej	AS25LR02W	AS35LR03W	AS50XS1GW	AS70BT2BW
Standard wyposażenia	Pilot bezprzewodowy L1-12, sterowanie kartą hotelową			

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna (Min. – Max.)	W	2600 (1000-3000)	3200 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6500 (1600-7200)
Moc elektryczna nominalna (Min. – Max.)	W	865 (190-1500)	1065 (190-1600)	1540 (260-2300)	2060 (420-2760)
Prąd znamionowy	A	3,9	5,0	6,9	9,2
Współczynnik EER	W/W	3,00	3,00	3,25	3,15
Współczynnik SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,2
Klasa energetyczna	-	A++	A++	A++	A++

Tryb grzania

Wydajność nominalna (Min. – Max.)	W	2700 (1000-3000)	3400 (1000-4200)	5600 (1600-6250)	7100 (1800-7300)
Moc elektryczna nominalna (Min. – Max.)	W	750 (190-1500)	970 (190-1600)	1550 (350-2300)	2150 (395-2700)
Prąd znamionowy	A	3,1	4,7	7,0	9,6
Współczynnik COP	W/W	3,60	3,50	3,61	3,30
Współczynnik SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Klasa energetyczna	-	A+	A+	A+	A+

Jednostka wewnętrzna

Wielkość przepływu powietrza	m³/h	550/500/450/410/370	550/500/450/410/370	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40/37/34/32/29/24/19	40/37/34/32/30/24/19	44/42/40/37/36/31/22	45/42/40/38/35/32/24
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	795 x 256 x 197	795 x 256 x 197	890 x 300 x 223	998 x 325 x 225
Ciężar netto	kg	7,1	7,1	10	11

Jednostka zewnętrzna

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	52	52	53	55
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	660 x 483 x 240	660 x 483 x 240	810 x 585 x 280	860 x 667 x 310
Ciężar netto	kg	21,7	22	34	41
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24

Instalacja rurowa

Średnica rury cieczowej	Ø mm (cal)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Długość rur przy fabr. napełnieniu / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15

Czynnik chłodniczy

Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,46	0,58	1,15	1,32
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	30
Ekwiwalent CO ₂	t	0,31	0,39	0,78	0,89

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podane są na dzień ich publikacji i mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągle udoskonalanie naszych produktów. Podane wartości poziomu hałasu mierzone w warunkach komory bezechowej.

Hisense Hi-Smart



Funkcje dodatkowe

Tryb optymalnej pracy (SMART)	
Tryb ECONomy	
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)	
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C	
Nawiew 4D	
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)	
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	
Filtr Aktywny Węgiel	
Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii i pleśni	
Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel	
Regulacja prędk. wentylatora jedn. wewn. – automatyczna i 5 nastaw ręcznych	
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)	
Tryb cichej pracy (SILENT)	
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	
Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza na panelu czołowym w trybie (SLEEP)	
Wyprowadzenia skroplin (prawy / lewy)	
Programator czasowy 24-godzinny (24h)	
	System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
	Funkcja karty hotelowej
	Moduł WiFi
	Funkcja Smart Voice Control – sterowanie głosem



Schiessl Polska Sp. z o.o. klimatyzacja@schiessl.pl Oddziały: Białystok - tel. 85 651 52 20	Bydgoszcz - tel. 52 321 12 53 Kraków - tel. 12 658 89 88 Lublin - tel. 81 744 51 02	Łódź - tel. 42 686 20 95 Poznań - tel. 61 285 68 26 Rzeszów - tel. 17 742 13 35	Gdańsk - tel. 58 555 15 13 Sosnowiec - tel. 32 299 94 40 Szczecin - tel. 91 462 49 59	Warszawa I - tel. 22 750 42 90 Warszawa II - tel. 22 675 04 28 Wrocław - tel. 71 332 31 11
--	---	---	---	--