

GRUNT UNIWERSALNY

Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 13.02.2023



Wydajna, szybkoschnąca emulsja gruntująca przeznaczona do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zwiększa przyczepność do powierzchni oraz skutecznie wzmacnia podłoże, które jest przeznaczone pod tapetowanie, malowanie, oraz kładzenie płytek ceramicznych. Grunt ma zastosowanie do podłoży betonowych, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowo kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych.



ZALETY

- ▶ znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży mineralnych oraz zmniejsza chłonność podłoży porowatych wymalowanych wcześniej ścian i elewacji
- ▶ zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża oraz chroni je przed szkodliwym działaniem wilgoci
- ▶ skutecznie wzmacnia podłoże, które jest przeznaczone pod tapetowanie, czy kładzenie płytek ceramicznych, likwiduje pylenie i nadmierne ścieranie
- ▶ zwiększa przyczepność do powierzchni przy zastosowaniu pod farby, tapety, tynki, szpachlówki kleje do płytek ceramicznych, wyprawy akrylowe i mineralne oraz na jاستريچy, posadzki wyrównujące, samopoziomujące i gładzie
- ▶ tworzy powłokę ochronną dla wylewek, ułatwiając i zapobiegając osadzaniu się kurzu

ZASTOSOWANIE

- ▶ gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych (gazobetonu, betonu, płyt cementowych, gipsowych, płyt gk, tynków gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych),
- ▶ podkład pod farby, tynki, tapety, jاستريچy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne,
- ▶ powłoka ochronna dla wylewek

NORMY I CERTYFIKATY

Zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE Wyrób został zaliczony do kategorii A/g i zawiera poniżej 30 g/l LZO (Lotnych Związków Organicznych).

GRUNT UNIWERSALNY

Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 13.02.2023



DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Czas schnięcia [h]	< 2
Ilość warstw	2-3
Gęstość objętościowa [kg/dm³]	1-1,02
pH	7,5-8,5
Zużycie [l/m²]*	0,05-0,2
Warunki aplikacji	
Temperatura aplikacji [°C]	Od +5 do +25

*zużycia zależne jest od stopnie chłonności podłoża

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt), mierzone w temp. 23 °C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczy i smarów. Ubytki uzupełnić masą szpachlową lub tynkiem.

Przygotowanie produktu:

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w SDS-ie.

Przy pierwszym gruntowaniu można go rozcieńczyć, następnie warstwy należy nakładać gruntem nierozcieńczonym.

Aplikacja:

Nanosić na podłoże w postaci rozcieńczonej z wodą 2:1 lub w postaci nierozcieńczonej, wałkiem, pędzlem lub natryskowo, jako cienka równomierna warstwa. Podłoża bardzo chłonne (jak płyta G-K) muszą być gruntowane 2-3 razy metodą mokre na mokre. Nakładanie poszczególnych warstw powinno być wykonane w odstępach około 2 godzinnych (przy +20 °C i 60% RH).

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

GRUNT UNIWERSALNY



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 13.02.2023

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Emulsję należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem, Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Opakowanie	Pojemność	Ilość na palecie	Kod EAN
10017842	butelka	1 l	648	590 3518 03166 3
10017844	kanister	5 l	108	590 3518 03167 0
10017843	kanister	10 l	60	590 3518 03263 9
10017873	kanister	5+1 l	108	590 7516 90781 4

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

