

KARTA PRODUKTU

ZMIĘK CZAC Z WODY TRINNITY SLIM

ZASTOSOWANIE

Zmiękc z ac z wody dla apartamentów, szeregowców i domów jednorodzinnych (maks. 2 łazienki, do 6 osób).

OPIS

TRINNITY SLIM posiada parametry zbliżone do TRINNITY HOME 2.0, ale wyróżnia się smukłą obudową, pozwalającą na montaż w ciasnych pomieszczeniach. Mocne strony TRINNITY SLIM to ustawność, bezawaryjność oraz sprawdzone technologie, które zawsze optymalizują koszty eksploatacyjne. Wyprodukowany w Polsce na bazie amerykańskiej, opatentowanej technologii.

KLUCZOWE ZALETY

- ▶ Smukła obudowa idealna dla niewielkich pomieszczeń.
- ▶ Urządzenie zawsze minimalizuje zużycie wody i soli do regeneracji - nie regeneruje całego złoża jonowymiennego, a tylko tę część, która jest wyczerpana.
- ▶ Unikalny system dopasowania pojemności jonowymiennej do potrzeb użytkownika.
- ▶ Niezawodna, solidna głowica sterująca urządzeniem.
- ▶ Zabezpieczenia antyprzelewowe chroniące przed zalaniem.
- ▶ Funkcja oszczędności soli przydatna w większości przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
- ▶ Wskaźnik poziomu soli i alarm niskiego poziomu soli.
- ▶ Alternatywa dla ciasnych przestrzeni, gdzie nie mieści się TRINNITY HOME 2.0.
- ▶ Funkcjonalne oświetlenie zbiornika soli.
- ▶ Łatwo dostępne części zamienne przez wiele lat.
- ▶ Zawór by-pass z regulatorem twardości wody w standardzie.



DANE TECHNICZNE

Maksymalne natężenie przepływu	m ³ /h	2
Zakres ciśnienia	bar	1,3 - 8,0
Objętość złoża	litry	22
Maksymalna pojemność jonowymienna*	m ³ x °dH	110
Średnica przyłącza	cal	1
Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację	litry	100 - 120
Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację	kg	3,2
Maksymalna ilość wody między regeneracjami przy twardości 18° dH*	litry	6 111
Wymiary: (wys./szer./gł.)	mm	1080/318/372
TRINNITY SLIM	KBN	TRUZMSLIM
	NR KATALOGOWY	8010683

* nie oznacza częstotliwości regeneracji.