

EASIHOLD



OPIS PRODUKTU

Easihold to wodne, nietoksyczne, łatwe w użyciu spoiwo żywiczne schnące na powietrzu, niezawierające lotnych związków organicznych (VOC), które pozostawia kamienie, ściótkę i żwir przepuszczalne dla wody.

Easihold jest zalecany do utrzymywania kamieni i ściółki na miejscu. Odpowiednie rodzaje ściółki obejmują korę, ściótkę cedrową oraz ściótkę gumową.

Easihold nie jest odpowiedni do miejsc narażonych na ruch pojazdów ani na częsty lub intensywny ruch.

Easihold idealnie nadaje się do stosowania na nowych lub już istniejących nawierzchniach z kamieni.


Przed aplikacją należy usunąć osady ziemi i mułu poprzez ich zmycie. Należy również upewnić się, że warunki pogodowe będą sprzyjające przez 72 godziny po aplikacji.

ZASTOSOWANIE


- Easihold idealnie nadaje się do stosowania w ogrodzie wszędzie tam, gdzie wymagane jest utrzymanie kamieni i ściółki na miejscu.
- Easihold może być stosowany do stabilizacji kamieni i ściółki w rabatach kwiatowych, na obrzeżach ogrodu, wokół płyt chodnikowych (kamieni do stąpania) oraz na ścieżkach o niewielkim natężeniu ruchu.



Easihold należy nakładać na kamienie lub ściótkę w kontrolowanych, równomiernych warstwach.



Woda zawarta w formule odparuje po 48 godzinach.



Easihold wiąże kamienie lub ściótkę ze sobą.

WŁAŚCIWOŚCI

Rodzaj żywicy	Akrylowa
Kolor	biała, po wyschnięciu przezroczysta
Lepkość	1–100 mPa·s
czas schnięcia	12–36 godzin w zależności od wilgotności i temperatury
temperatura użytkowania	>5°C / 41°F – minimum
Wilgotność	>30%, <85%
Wymagania dotyczące podłoża	Powierzchnie suche, stabilne i dobrze odprowadzające wodę
Rozcieńczanie	Nie zaleca się rozcieńczania
Czyszczenie	Bardzo gorąca / wrząca woda oraz sztywna szczotka
Opakowanie	67 fl oz (2 L), 1,1 galona (4,1 L) oraz 1,3 galona (5 L) – kanister (Jerry can)
Okres przydatności	24 miesiące (w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, 5–25°C)



Pojemniki ze spryskiwaczem o pojemności 800 ml / 2 L / 4,1 L / 5 L.



Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 12–36 godzin.



Należy upewnić się, że przez następne 72 godziny po aplikacji będą panować ciepłe i suche warunki.

Wydajność przy aplikacji natryskowej

AREA SIZE		AMOUNT PER COAT	
1m ²	10ft ²	205ml	7 fl. oz
2m ²	20ft ²	410ml	14 fl. oz
5m ²	50ft ²	1025ml	34 fl. oz
10m ²	100ft ²	2050ml	69 fl. oz

Wydajność przy aplikacji poprzez mieszanie

WEIGHTS OF STONES		QUANTITY OF EASIHOLD	
10kg	22lbs	280ml	9 fl. oz
15kg	33lbs	420ml	14 fl. oz
20kg	44lbs	560ml	19 fl. oz
25kg	55lbs	700ml	24 fl. oz

*1 pełna aplikacja = 2 warstwy.

1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Przygotować podłoże, upewniając się, że zapewnia ono odpowiedni drenaż pod docelową powierzchnią. Upewnij się, że kamienie są czyste, wolne od ziemi i zanieczyszczeń, a ściółka nie jest nadmiernie mokra ani zbyt sucha, aby zapewnić skuteczne wiązanie.
- Zabezpieczyć otaczające obszary, aby chronić je przed rozlaniem produktu. Upewnij się, że podłoże jest suche przed aplikacją oraz przez 72 godziny po jej wykonaniu, aby zapobiec rozcieńczeniu lub splukaniu produktu Easihold.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI

- W przypadku nowych kamieni zalecamy wymieszanie produktu Easihold z materiałem przed jego ułożeniem.
- W przypadku istniejących kamieni zalecana jest aplikacja metodą natryskową.
- Dla nowej i istniejącej ściółki najlepszą metodą jest aplikacja natryskowa.
- Upewnij się, że posiadane są odpowiednie narzędzia do wybranej metody aplikacji. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji zamieszczonych na naszej stronie internetowej.
- W miejscach przeznaczonych do ruchu pieszego konieczne jest zagęszczenie górnej warstwy powierzchni, aby zapobiec wystawianiu kamieni.

METODA NATRYSKOWA

- 1** Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką i włączyć Easihold do opryskiwacza. Zalecamy stosowanie opryskiwacza bezpowietrznego
- 2** Nałożyć pierwszą warstwę na czystą i suchą powierzchnię. Rozpylać równomiernie, upewniając się, że wszystkie obszary są pokryte.
- 3** Po nałożeniu pierwszej warstwy dokładnie zagęścić kamienie za pomocą kielni lub płaskiego kawałka drewna, aby uzyskać gładkie wykończenie powierzchni.
- 4** Odczekać od 30 minut do 1 godziny przed nałożeniem drugiej warstwy.
- 5** Nie ma potrzeby ponownego zagęszczania. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia do 36 godzin.

ZALECENIA

- ✓ Stosować geowłókninę pod powierzchnią.
- ✓ Rozpylać powoli i w sposób kontrolowany, zapewniając równomierne pokrycie wszystkich obszarów.
- ✓ Po użyciu przepłukać opryskiwacz ciepłą wodą, aby zapobiec jego zatankowaniu.

CZEGO NIE ROBIĆ

- ✗ Nie należy nadmiernie nasączać powierzchni (dwie warstwy są lepsze niż jedna gruba warstwa).
- ✗ Nie rozcieńczać. Easihold jest produktem gotowym do użycia.
- ✗ Nie stosować na brudnych lub mokrych kamieniach ani na nadmiernie wilgotnej ściółce.
- ✗ Nie stosować na kamieniach lub ściółce znajdujących się na nieprzepuszczalnej powierzchni.

PIELĘGNACJA PO APLIKACJI

- Przez pierwsze 24 godziny po nałożeniu ostatniej warstwy powierzchnia nie powinna być obciążana ani poddawana naciskowi.
- Jeśli w trakcie okresu schnięcia wystąpi deszcz, może być konieczne ponowne nałożenie produktu. W miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego zaleca się ponowną aplikację co 12 miesięcy, natomiast w zastosowaniach dekoracyjnych co 24 miesiące.
- Należy usuwać luźne kamienie, aby zapobiec dalszemu ścieraniu pozostałych kamieni.
- Wszelkie luźne miejsca, które zostały pominięte, można naprawić punktowo, nakładając 2 warstwy produktu i zagęszczając powierzchnię.

ODPOWIEDNIE



ŚCIÓŁKA Z KORY



ŚCIÓŁKA CEDROWA



ŚCIÓŁKA GUMOWA

ROZMIAR KAMIENI	NAJLEPSZE REZULTATY	DOBRE REZULTATY	NIE ZALECANE
4-7mm			
8-18mm			
19-25mm			
<4mm/>25mm			

GŁĘBOKOŚĆ WARSTWY	NAJLEPSZE REZULTATY	DOBRE REZULTATY	NIE ZALECANE
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24mm			
<8mm/>25mm			



Przechowywać Easihold w chłodnym i suchym miejscu – chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.



Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie połykać. W przypadku kontaktu natychmiast przemyć wodą.

*Chociaż dłożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym materiale były prawidłowe i aktualne, nie stanowią one części żadnej umowy ani nie powodują powstania jakiegokolwiek odpowiedzialności ubocznej, która niniejszym zostaje wyraźnie wyłączona.

Firma Easihold zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub wycofania niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia. Potencjalni nabywcy naszych materiałów powinni zatem zweryfikować z firmą, czy od momentu wydania niniejszego materiału nie nastąpiły jakiegokolwiek zmiany w specyfikacji, szczegółach aplikacji, wycofaniu produktu lub innych informacjach.



EASIHOLD

Dystrybucja Polska

VUBA Poland Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 10
87-600 Lipno