

Dane produktów



RN65S LEGRAND

Rozdzielnice naścienne PlexoS 12 moduły IP65

REF. 601892 | EAN. 3414972485258

Plexo S, wodoodporna obudowa z tworzywa sztucznego IP65 do zastosowań przemysłowych lub usługowych, zapewnia ochronę IK07, łatwy montaż natynkowy oraz transparentne drzwi umożliwiające szybki podgląd urządzeń modułowych.

27.12.40.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis produktu

Plexo S, wodoodporna obudowa z tworzywa sztucznego IP65 do zastosowań przemysłowych lub usługowych, zapewnia ochronę IK07, łatwy montaż natynkowy oraz transparentne drzwi umożliwiające szybki podgląd urządzeń modułowych.

Charakterystyka

- Wodoodporna obudowa Plexo S, 1 rząd 12 modułów - 285x200x103mm
- Dostarczana z listwami zaciskowymi uziemia i przewodu neutralnego, zaślepkami klasy II oraz szyną DIN, co ułatwia szybki montaż i podłączenie.
- Stopień ochrony IP65, odporność uderowa IK07, klasa II, kolor obudowy jasnoszary RAL 7035, kolor pokrywy ciemnoszary RAL 7046, transparentne drzwi
- Ułatwiony montaż dzięki 3 punktom mocowania, podłużnym otworom, śrubie mocującej, odwracalnej pokrywie i fabrycznie zamontowanej listwie zaciskowej. Wstępnie przygotowane otwory pod dławice, wystarczy tylko wybić otwór.
- Właściwości samogasnące: odporność na drut żarowy 650°C, zakres temperatury pracy od -15°C to +55°C

Zalecenia / Ostrzeżenia

- Produkt powinien być instalowany zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowa instalacja i/lub nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać instrukcję i uwzględnić specyficzne miejsce montażu produktu.
- Ten produkt powinien być instalowany pod zadaszeniem.

Produkt +

Zalety

- Umożliwia łatwy montaż dzięki 3 punktom mocowania, regulację ustawienia dzięki otworom podłużnym, śrubie niewypadającej i łatwemu dostępowi, odwracalnej pokrywie, przepustom na górze i dole obudowy, złączce już zamontowanej – łatwy montaż skrzynki/pokrywy dzięki opatentowanemu rozwiązaniu ułatwiającemu instalację

Korzyści

- Zapewnia ochronę przed wstrząsami i warunkami atmosferycznymi dla zainstalowanych urządzeń modułowych

Cechy szczególne

- Plexo to krótka seria wodoodpornych rozdzielnic od 2 do 24 modulos.
- Ten produkt został wyprodukowany w POLSCE (zakład Ząbkowicach Śląskich)
- Solidna konstrukcja jak Plexo³

parametry techniczne

Sposób montażu	Montaż natynkowy
Liczba rzędów	1
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Zamknięty
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	Tak
Drzwi przepuszczające sygnał	Tak
Z zamkiem	Nie
Rodzaj zamknięcia	Inne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania	102 mm
Wysokość wbudowania	196 mm
Szerokość wbudowania	281 mm
Głębokość wewnętrzna	0 mm
Listwa zaciskowa uziemienia	Tak

Listwa zaciskowa przewodu neutralnego	Tak
Szyna DIN	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Nie
Kolor	Szary
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Nie
Numer RAL	7046
Stopień ochrony (IP)	IP65
Wysokość	200 mm
Szerokość	285 mm
Głębokość	106 mm
Pojemność obudowy	12
Odporność uderowa	IK07
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-15-55 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-15-55 °C
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F04002EN-00.pdf | PDF (0.56Mo)

Certyfikaty

LGRP-01734-V01.01-EN.pdf | PDF (0.78Mo)

OC / CB-FR_718683 | (0.32Mo)