



FWB52S

univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x550x160

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
hasprotectionmainswitch	Nie

Konfiguracja

Liczba modułów	120
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do multimediów	Nie
---------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	161 mm
Głębokość produktu	165 mm
Głębokość wewnętrzna	156 mm
Wysokość produktu	800 mm
Wysokość montażu	800 mm
Szerokość produktu	550 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Waga miedzi w produkcji	0.081 kg
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	8
-------------------------	---

Wyposażenie	
Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	10
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	4
Możliwość rozszerzenia	Tak
hasearthingterminalblock	Tak
hasneutralterminalblock	Tak
withsignalpassingdoor	Nie

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	750 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	Nie