

1. Montaż i podłączenie

1. Podłącz taśmę LED do sterownika zgodnie z kolorami przewodów:

- **R** – czerwony
- **G** – zielony
- **B** – niebieski
- **W** – biały
- **V+** – czarny

2. Podłącz zasilacz do sterownika.

3. Podłącz zasilacz do prądu 230V – taśma uruchomi się domyślnie.

4. Parowanie pilota z kontrolerem:

- Włącz zasilanie sterownika
- W ciągu 3 sekund naciśnij przycisk strefy na pilocie
- Diody zamigają – sparowanie zakończone sukcesem

2. Sterowanie – funkcje pilota Mi-Light

- Włączanie/wyłączanie taśmy
- Zmiana kolorów RGB za pomocą dotykowego pierścienia
- Regulacja jasności
- Przetaczanie na światło białe

3. Uwagi i bezpieczeństwo

- Nie montować taśmy w miejscach narażonych na wilgoć.
- Tnij taśmę tylko w wyznaczonych miejscach (co 10 cm, oznaczone nożyczkami).
- Przy dłuższych odcinkach (>5 m) zalecane jest zasilanie z obu końców lub zastosowanie wzmacniacza sygnału.

7. Opcjonalnie – Sterowanie przez aplikację (jeśli masz bramkę WiFi Mi-Light)

- Pobierz aplikację.
- Sparuj sterownik z aplikacją.