


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Sedna, przycisk schodowy, kremowy

SDN0420123

❗ Prośba o kontakt z COK 1 mar 2023

❗ Wycofany

### Parametry podstawowe

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| gama produktów              | Sedna                       |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk                    |
| prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową |
| zastosowanie urządzenia     | Sterowanie                  |
| liczba przycisków           | 1                           |
| funkcja łącznika            | 1-biegunowy 2-żyłowy        |
| odcień kolory               | Kremowy                     |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                                        |
| sposób mocowania                     | Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm<br>Śruby |
| sterowanie przez                     | Klawisz                                           |
| zakres mocy                          | 2300 W                                            |
| wykończenie powierzchni              | Lśniący                                           |
| Oznakowanie                          | Bez oznaczania                                    |
| kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                |
| wire structure                       | Sztywny<br>Elastyczny                             |
| długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                             |
| Wysokość                             | 71 mm                                             |
| Szerokość                            | 71 mm                                             |
| Głębokość                            | 37 mm                                             |
| depth of visual part                 | 12 mm                                             |
| Masa produktu                        | 0,055251 kg                                       |
| Segment rynku                        | Małe obiekty handlowe<br>Budynki mieszkalne       |

### Środowisko pracy

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Stopień ochrony IP   | IP20   |
| conformity mark      | CE     |
| Certyfikaty produktu | GOST-R |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|       |             |
|-------|-------------|
| Normy | IEC 60669-1 |
|-------|-------------|

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 7,1 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 7,1 cm   |
| Długość opakowania 1           | 4,2 cm   |
| Waga opakowania 1              | 74,81 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 9,1 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 18,5 cm  |
| Długość opakowania 2           | 27,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 1,037 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | CAR      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 100      |
| Waga opakowania 3              | 7,481 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

## Use Better

### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Tak

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

WEEE



Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.