

1. Wymagane akcesoria (brak w zestawie)

- Zasilacz 24V DC o odpowiedniej mocy (min 80W dla 5 m)
 - Kontroler RGB z pilotem lub aplikacją
-

2. Montaż

1. **Oczyść powierzchnię montażową** – powinna być sucha, gładka i odtłuszczona.
 2. **Odklej taśmę ochronną** z tyłu taśmy LED i przyklej ją do powierzchni.
 3. **Podłącz taśmę do kontrolera RGB** – zachowując prawidłowe oznaczenia (R, G, B, +24V).
 4. **Podłącz kontroler do zasilacza 24V DC.**
 5. **Włącz zasilanie** i sprawdź działanie.
-

3. Bezpieczeństwo i uwagi

- Taśma przeznaczona wyłącznie do użytku **wewnętrznego** (IP20).
 - Nie przekraczaj zalecanej długości 5 m zasilanej z jednej strony – dłuższe odcinki wymagają mocniejszego zasilacza i podłączenia z dwóch stron.
 - Nie wyginaj taśmy zbyt ostro ani nie montuj jej w wilgotnych miejscach.
 - Tnij tylko w wyznaczonych miejscach (co 3 cm, oznaczenia na taśmie).
-

4. Konserwacja

- Czyść delikatnie suchą, miękką szmatką.
- Nie stosuj wody ani środków chemicznych.