



Nagrzewnica olejowa Xaram Energy TK-20000 moc: 22 kW, termostat, wyświetlacz temp.+kodu błędu, regulacja pompy

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TK-20000
Kod producenta	TK-20000
Kod EAN	5905669797153
Producent	XARAM Energy

Opis produktu

Nagrzewnica olejowa Xaram Energy TK-20000 moc: 22 kW, termostat, wyświetlacz temp.+kodu błędu, regulacja pompy

Przenośna nagrzewnica olejowa XARAM ENERGYseria TK-20000 moc: 22 kW

Nagrzewnice olejowe XARAM Energy seria TK jest to klasa PREMIUM wśród nagrzewnic - są to obecnie urządzenia o najlepszym stosunku jakości do ceny na naszym rynku.

Najlepsze wyposażenie, wysoka jakość montażu i najwyższa jakość podzespołów powodują, że XARAM Energy seria TK są nagrzewnicami o bardzo małej awaryjności i prawie całkowitym spalaniu oleju opałowego (lub oleju napędowego - nagrzewnica praktycznie nie dymi) co przenosi się na oszczędność pracy oraz komfort pracujących ludzi.

Świetne wyposażenie nagrzewnicy XARAM Energy serii TK to jest to co dodatkowo może pozazdrościć konkurencja: dioda pracy, wskaźnik oleju w zbiorniku, zabezpieczony przed zagubieniem korek wlewu paliwa, termostat z płynnym nastawem co 1 st.C (!), wskaźnik temperatury i wskaźnik kodu błędu w razie awarii (zastosowana jest zaawansowana elektronika diagnostyczna), regulacja pompy oraz ergonomiczny i znakomicie wyprofilowany uchwyt transportowy.

Nagrzewnice XARAM Energy seria TK bez odprowadzenia spalin można zastosować jako główne źródło ciepła lub jako dodatkowe źródło ciepła w celu szybszego dogrzania ogrzewanego pomieszczenia.

Nagrzewnice bez odprowadzenia spalin doskonale sprawdzają się do otwartych lub dobrze wentylowanych pomieszczeń, takich jak fabryki, magazyny, warsztaty lub tereny budowy.

Seria nagrzewnic Xaram Energy TK składa się z 6 urządzeń o mocach od 15 kW do 116 kW.

PARAMETRY TECHNICZNE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy TK-20000 moc: 22 kW

NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALIN: XARAM ENERGY seria TK					
					
	TK-20000	TK-30000	TK-50000	TK-70000	TK-100000
Moc :	22 kW	36 kW	51 kW	61 kW	116 kW
Maks.spalanie :	do 2,1 l/h	do 3,6 l/h	do 5,0 l/h	do 6,0 l/h	do 11,4 l/h
Czas pracy na max:	9,5 h	11 h	10 h	8,5 h	7 h
Termostat/Wyświetlacz :	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak
Wersja szklarniowa:	nie	nie	nie	nie	tak
Zasilanie	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]
Paliwo (olej) :	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy
Pojemność zbiornika :	20 L	40 L	50 L	50 L	80 L
Wydajność powietrza :	399 m ³ /h	480 m ³ /h	508 m ³ /h	607 m ³ /h	1575 m ³ /h
Waga (netto) :	12,8 kg	24,4 kg	27,2 kg	28,2 kg	52,4 kg
Wymiary :	770x328x406 [mm]	980x390x615 [mm]	1030x435x670 [mm]	1030x435x670 [mm]	1215x685x860 [mm]



BUDOWA NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy TK-20000 moc: 22 kW

ZALETY NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy TK-20000 moc: 22 kW

- Mocna i trwała obudowa stalowa z przetłoczeniami zapobiegającemu deformacji czy wgnieceniom,
- Ergonomiczny i poręczny uchwyt transportowy,
- Automatyczny zapłon,
- Zintegrowany termostat - automatyczny i płynny nastaw temperatury w pomieszczeniu,
- Termostat przegrzania jako zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- Wyświetlacz temperatury i wyświetlacz kodu błędów w razie awarii (zaawansowana elektronika sterownicza i diagnostyczna),
- Kontrolka pracy LED,
- Wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku,
- Zabezpieczony przed zagubieniem korek wlewu oleju,
- Wysoka kultura pracy - cichy zapłon i cicha praca,
- Bezdymina - technologia dopalania paliwa,
- Energooszczędna - wysoka sprawność, całkowite spalanie paliwa,
- Najnowocześniejsza technologia koreańska,
- Gwarancji 2 lata dla firm i konsumentów (warunkiem odpłatny przegląd nagrzewnicy w APS* do 12 m-cy od daty zakupu)
- marka XARAM Energy jako klasa PREMIUM nagrzewnic TIGER KING

* APS - Autoryzowany Punkt Serwisowy

ZASTOSOWANIE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy TK-20000 moc: 22 kW

- ogrzewanie warsztatów
- ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal
- ogrzewanie magazynów
- ogrzewanie zakładów produkcyjnych
- ogrzewanie terenów budów
- ogrzewanie myjni
- ogrzewanie różnych pomieszczeń pod warunkiem dobrej cyrkulacji powietrza
- ogrzewanie świniami
- rozmrażanie podwozi aut, pociągów, samolotów, itp. urządzeń
- rozmrażanie ciągów technologicznych mających zawory, zawrotnice, ciągniki
- wspomaganie zapłonu przymrożonych aut ciężarowych

- uplastycznienie różnych materiałów

Nagrzewnice Xaram Energy seria TK posiadają 2 lata gwarancji dla konsumentów i firm pod warunkiem wykonania przeglądu do 12 miesięcy od daty zakupu w APS.

MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

XARAM Energy oraz XARAM Garden jest to marka urządzeń klasy PREMIUM mająca za zadanie dostarczyć najlepsze światowe urządzenia o najlepszym stosunku jakości do ceny. Urządzenia tych marek są specjalnie zamawiane u renomowanych światowych Producentów z najlepszym wyposażeniem i z podzespołami najwyższej jakości. Produkty XARAM Energy czy XARAM Garden charakteryzują się świetnym designem, najwyższej klasy wyposażeniem, przystępną ceną oraz ponadprzeciętną jakością z dłuższą gwarancją przewyższającą produkty konkurencyjne.

W woluminie marki XARAM Energy są przewoźne nagrzewnice olejowe z otwartą i zamkniętą komorą spalania TK oraz TK-ID (na bazie nagrzewnic Tiger King), nagrzewnice olejowe XDFT, piece olejowe seria P, przewoźne ogrzewacze pomieszczeń hotelowe TKH, parasole gazowe tarasowe INOX - Vulkan, Etna, Tekla i Helena, elektroniczne deski myjące seria Q, elektryczne i gazowe nagrzewnice XE, niepalne i antystatyczne węże elastyczne do transportu gorącego powietrza XE oraz piecyki gazowe na butle propan-butan HT-H.

Parametry techniczne typoszeregu nagrzewnic XARAM Energy seria T

Parametry techniczne typoszeregu nagrzewnic olejowych XARAM Energy seria TK

NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALIN: XARAM ENERGY seria TK					
					
	TK-20000	TK-30000	TK-50000	TK-70000	TK-100000
Moc :	22 kW	36 kW	51 kW	61 kW	116 kW
Maks.spalanie :	do 2,1 l/h	do 3,6 l/h	do 5,0 l/h	do 6,0 l/h	do 11,4 l/h
Czas pracy na max:	9,5 h	11 h	10 h	8,5 h	7 h
Termostat/Wyświetlacz :	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak
Wersja szklarniowa:	nie	nie	nie	nie	tak
Zasilanie	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]
Paliwo (olej) :	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy
Pojemność zbiornika :	20 L	40 L	50 L	50 L	80 L
Wydajność powietrza :	399 m ³ /h	480 m ³ /h	508 m ³ /h	607 m ³ /h	1575 m ³ /h
Waga (netto) :	12,8 kg	24,4 kg	27,2 kg	28,2 kg	52,4 kg
Wymiary :	770x328x406 [mm]	980x390x615 [mm]	1030x435x670 [mm]	1030x435x670 [mm]	1215x685x860 [mm]
Gwarancja :	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata