

Klej uszczelniający do EPDM Bauhus Flex

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z jego zmianą rozporządzeniem (UE) 2015/830

Data wydania: 02.01.2019

Data aktualizacji: 07.01.2020

Zastępuje: 18.12.2015

Wersja: 2.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Forma produktu : Mieszanka
Nazwa produktu : Klej uszczelniający do EPDM Bauhus Flex
Kod produktu : 595
Rodzaj produktu : Kleje, uszczelniające

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone dla ogółu społeczeństwa
Główna kategoria użytkowania : Wykorzystanie przez konsumentów

1.2.2. Odradzane zastosowania

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dostawcy karty charakterystyki

BAUHUS ODDZIAŁ POLSKA SP. Z O.O.
BOLESŁAWA CHROBREGO 62
87-100 TORUŃ POLSKA
PL8792717863
www.bauhus.pl

Adres e-mail właściwej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej: bauhus@bauhus.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer alarmowy : 112

Kraj	Organizacja/Firma	Adres	Numer alarmowy	Komentarz
Wielka Brytania	National Poisons Information Service (Newcastle Centre) Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit	Claremont Place Newcastle-upon-Tyne NE1 4LP Newcastle	0344 892 0111	

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Nie sklasyfikowany

Niekorzystne skutki fizykochemiczne, zdrowotne i środowiskowe

Zgodnie z naszą wiedzą, produkt ten nie stanowi szczególnego zagrożenia, pod warunkiem, że jest obsługiwany zgodnie z dobrą praktyką higieny i bezpieczeństwa pracy.

2.2. Elementy etykiety

Etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP].

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P102 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Oświadczenia EUH : EUH208 - Zawiera butan-2-on O,O',O''-(winylosililidyno)trioksym, butan-2-on O,O',O''-(metilosililidyno)trioksym. Może powodować reakcję alergiczną.
Zapięcie zabezpieczające przed dziećmi : Nie dotyczy
Ostrzeżenie dotykowe : Nie dotyczy

2.3. Inne zagrożenia

Brak dodatkowych informacji

Klej uszczelniaacz do EPDM Bauhus Flex

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z jego zmianą rozporządzeniem (UE) 2015/830

Data wydania: 02.01.2019

Data aktualizacji: 07.01.2020

Zastępuje: 18.12.2015

Wersja: 2.0

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa	Identyfikator produktu	%	Klasyfikacja zgodnie rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
butan-2-on O,O',O''-(winylosililidyno)trioksym	(Nr CAS) 2224-33-1 (Nr WE) 218-747-8 (REACH-no) 17-211987274133-0000	< 1	Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373
butan-2-on O,O',O''-(metylosililidyno)trioksym	(Nr CAS) 22984-54-9 (nr WE) 245-366-4 (REACH-no) 05-211502009366-0000	< 1	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373

Pełny tekst oświadczeń H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Środki pierwszej pomocy po inhalacji	: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić jej komfortowe warunki do oddychania.
Pierwsza pomoc po kontakcie ze skórą	: Umyć skórę dużą ilością wody.
Środki pierwszej pomocy po kontakcie z oczami	: Na wszelki wypadek przepłukać oczy wodą.
Pierwsza pomoc po połknięciu	: W przypadku złego samopoczucia należy skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

4.2. Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Brak dodatkowych informacji

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczyć objawowo.

SEKCJA 5: Środki gaśnicze

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze	: Rozpylona woda. Suchy proszek. Piana.
-----------------------------	---

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku pożaru	: Mogą zostać uwolnione toksyczne opary.
--	--

5.3. Porady dla strażaków

Ochrona podczas gaszenia pożarów	: Nie próbuj podejmować działań bez odpowiedniego sprzętu ochronnego. Samodzielny aparat oddechowy. Kompletna odzież ochronna.
----------------------------------	--

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Osobiste środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne

6.1.1. Dla personelu niezwiązanego z ratownictwem

Procedury awaryjne	: Przewietrzyć miejsce wycieku.
--------------------	---------------------------------

6.1.2. Dla służb ratunkowych

Sprzęt ochronny	: Nie należy podejmować działań bez odpowiedniego sprzętu ochronnego. Więcej informacji patrz sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej".
-----------------	---

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać uwolnienia do środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody czyszczenia	: Mechaniczne odzyskiwanie produktu.
Inne informacje	: Materiały lub pozostałości stałe należy utylizować w autoryzowanym miejscu.

Klej uszczelniaacz do EPDM Bauhus Flex

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z jego zmianą rozporządzeniem (UE) 2015/830

Data wydania: 02.01.2019

Data aktualizacji: 07.01.2020

Zastępuje: 18.12.2015

Wersja: 2.0

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Więcej informacji można znaleźć w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznej obsługi : Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić sprzęt ochrony osobistej.
 Środki higieny : Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania tego produktu. Po użyciu produktu należy zawsze umyć ręce.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
 Przechowywać w chłodnym miejscu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry sterowania

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narażenia

Odpowiednie techniczne środki kontroli:

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.

Ochrona rąk:
EN 374. Rękawice ochronne
Ochrona oczu:
EN 166. Gogle chemiczne lub okulary ochronne
Ochrona skóry i ciała:
Nosić odpowiednią odzież ochronną
Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku niewystarczającej wentylacji należy nosić odpowiedni sprzęt do oddychania

Symbole środków ochrony indywidualnej:



Kontrola narażenia środowiska:

Unikać uwolnienia do środowiska.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	: Solidny
Wygląd	: Pasta.
Kolor	: Czarny.
Zapach	: Bezwonny.
Próg zapachu	: Brak dostępnych danych
pH	: Brak dostępnych danych
Względna szybkość parowania (octan butylu=1)	: Brak dostępnych danych
Temperatura topnienia	: Brak dostępnych danych

Klej uszczelniaacz do EPDM Bauhus Flex

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z jego zmianą rozporządzeniem (UE) 2015/830

Data wydania: 02.01.2019

Data aktualizacji: 07.01.2020

Zastępuje: 18.12.2015

Wersja: 2.0

Temperatura zamarzania	: Nie dotyczy
Temperatura wrzenia	: Brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu	: Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu	: Nie dotyczy
Temperatura rozkładu	: Brak dostępnych danych
Palność (ciała stałego, gazu)	: Niepalny.
Ciśnienie pary	: Brak dostępnych danych
Względna gęstość pary przy 20 °C	: Brak dostępnych danych
Gęstość względna	: Brak dostępnych danych
Gęstość	: 1,17 - 1,23 g/ml
Rozpuszczalność	: Brak dostępnych danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	: Brak dostępnych danych
Lepkość kinematyczna	: Brak dostępnych danych
Lepkość dynamiczna	: Brak dostępnych danych
Właściwości wybuchowe	: Brak dostępnych danych
Właściwości utleniające	: Brak dostępnych danych
Limity wybuchowości	: Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Produkt jest niereaktywny w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach nie są znane żadne niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, których należy unikać

Brak w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się (patrz sekcja 7).

10.5. Materiały niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania nie powinny niebezpieczne produkty rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra (doustna)	: Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (skórna)	: Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (wdychanie)	: Nie sklasyfikowany

butan-2-on O,O',O''-(winylosililidyno)trioksym (2224-33-1)

LD50 doustnie szczur	> 2000 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Płeć zwierzęcia: samiec, Wytyczne: Wytyczna OECD 425 (ostra toksyczność doustna: procedura góra-dół)
LD50 szczur skórny	> 2009 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Wytyczne: Wytyczna OECD 402 (Ostra toksyczność skórna)

butan-2-on O,O',O''-(metylosililidyno)trioksym (22984-54-9)

LD50 szczur skórny	> 2000 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Wytyczne: Wytyczna OECD 402 (Ostra toksyczność skórna)
--------------------	---

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany

Klej uszczelniaacz do EPDM Bauhus Flex

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z jego zmianą rozporządzeniem (UE) 2015/830

Data wydania: 02.01.2019

Data aktualizacji: 07.01.2020

Zastępuje: 18.12.2015

Wersja: 2.0

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy	: Nie sklasyfikowany
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę	: Nie sklasyfikowany
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze	: Nie sklasyfikowany
Rakotwórczość	: Nie sklasyfikowany
Toksyczność reprodukcyjna	: Nie sklasyfikowany
STOT-pojedyncza ekspozycja	: Nie sklasyfikowany
Ekspozycja powtórzona STOT	: Nie sklasyfikowany

butan-2-on O,O',O''-(winylosililidyno)trioksym (2224-33-1)

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	50 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Wytyczne: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	10 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Wytyczne: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

butan-2-on O,O',O''-(metylosililidyno)trioksym (22984-54-9)

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	50 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Wytyczne: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	10 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Wytyczne: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Zagrożenie aspiracją : Nie sklasyfikowany

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ekologia - ogólnie	: Produkt nie jest uważany za szkodliwy dla organizmów wodnych ani nie powoduje długotrwałych niekorzystnych skutków w środowisku.
Niebezpieczne dla środowiska wodnego, krótkotrwale (ostre)	: Nie sklasyfikowany
Niebezpieczne dla środowiska wodnego, długotrwale (przewlekłe)	: Nie sklasyfikowany

butan-2-on O,O',O''-(winylosililidyno)trioksym (2224-33-1)

EC50 Dafnia 1	> 120 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Daphnia magna
EC50 72h glony (1)	94 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Pseudokirchneriella subcapitata (poprzednie nazwy: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h glony (2)	50 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Pseudokirchneriella subcapitata (poprzednie nazwy: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96h glony (1)	49 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Pseudokirchneriella subcapitata (poprzednie nazwy: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (przewlekłe)	> 100 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Daphnia magna Czas trwania: "21 d
NOEC (przewlekłe)	≥ 100 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Daphnia magna Czas trwania: "21 d
NOEC przewlekłe ryby	≥ 100 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Oryzias latipes Czas trwania: "14 d

butan-2-on O,O',O''-(metylosililidyno)trioksym (22984-54-9)

EC50 Dafnia 1	> 120 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Daphnia magna
EC50 72h glony (1)	94 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Pseudokirchneriella subcapitata (poprzednie nazwy: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Klej uszczelniaacz do EPDM Bauhus Flex

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z jego zmianą rozporządzeniem (UE) 2015/830

Data wydania: 02.01.2019

Data aktualizacji: 07.01.2020

Zastępuje: 18.12.2015

Wersja: 2.0

EC50 72h glony (2)	50 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Pseudokirchneriella subcapitata (poprzednie nazwy: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (przewlekłe)	> 100 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Daphnia magna Czas trwania: "21 d
NOEC (przewlekłe)	≥ 100 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Daphnia magna Czas trwania: "21 d
NOEC przewlekłe ryby	≥ 100 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Oryzias latipes Czas trwania: "14 d

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilność w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne działania niepożądane

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Uwagi dotyczące utylizacji

13.1. Metody przetwarzania odpadów

Metody przetwarzania odpadów

: Zawartość/pojemnik należy utylizować zgodnie z instrukcjami sortowania licencjonowanego punktu zbiórki odpadów.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numer ONZ				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.4. Grupa opakowań				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.5. Zagrożenia dla środowiska				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Brak dostępnych informacji uzupełniających

14.6. Specjalne środki ostrożności dla użytkownika

Transport lądowy

Nie dotyczy

Transport drogą morską

Nie dotyczy

Transport lotniczy

Nie dotyczy

Transport śródlądowy

Nie dotyczy

Transport kolejowy

Nie dotyczy

Klej uszczelniaacz do EPDM Bauhus Flex

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z jego zmianą rozporządzeniem (UE) 2015/830

Data wydania: 02.01.2019

Data aktualizacji: 07.01.2020

Zastępuje: 18.12.2015

Wersja: 2.0

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji REACH z ograniczeniami z załącznika XVII Nie zawiera substancji z listy kandydackiej REACH Nie zawiera substancji REACH z załącznika XIV
Nie zawiera substancji podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącemu wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.
Nie zawiera substancji podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

15.1.2. Przepisy krajowe Niemcy

Odniesienie do przepisów : WGK nwg, Nieszkodliwy dla wody (Klasyfikacja zgodnie z AwSV, załącznik 1)
Ograniczenia dotyczące zatrudnienia : Przestrzegać ograniczeń zgodnie z ustawą o ochronie pracujących matek (MuSchG).
Przestrzeganie ograniczeń zgodnie z ustawą o ochronie pracy osób młodych (JArbSchG)
Rozporządzenie w sprawie zdarzeń niebezpiecznych (12. BImSchV) : Nie podlega 12. BImSchV (rozporządzenie w sprawie zdarzeń niebezpiecznych)

Holandia

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Żaden ze składników nie znajduje się na liście
SZW-lijst van mutagene stoffen : Żaden z komponentów nie jest wymieniony
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding : Żaden z komponentów nie jest wymieniony
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid : Żaden z komponentów nie jest wymieniony
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling : Żaden z komponentów nie jest wymieniony

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Skróty i akronimy:	
ADN	Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych
ADR	Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
ATE	Oszacowanie toksyczności ostrej
BLV	Biologiczna wartość graniczna
Nr CAS	Numer Chemical Abstract Service
CLP	Klasyfikacja Oznakowanie Opakowanie Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
DMEL	Pochodny poziom efektu minimalnego
DNEL	Pochodna - poziom braku wpływu
EC50	Mediana skutecznego stężenia
Nr WE.	Numer Wspólnoty Europejskiej
PL	Norma europejska

Klej uszczelniaacz do EPDM Bauhus Flex

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z jego zmianą rozporządzeniem (UE) 2015/830

Data wydania: 02.01.2019

Data aktualizacji: 07.01.2020

Zastępuje: 18.12.2015

Wersja: 2.0

IATA	Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego
IMDG	Międzynarodowe morskie towary niebezpieczne
LC50	Mediana stężenia śmiertelnego
LD50	Mediana dawki śmiertelnej
LOAEL	Najniższy zaobserwowany poziom działania niepożądanego
NOAEC	Stężenie bez obserwowanego działania niepożądanego
NOAEL	Poziom niezauważonego niekorzystnego wpływu
NOEC	Stężenie bez obserwowanego efektu
OEL	Limit narażenia zawodowego
PBT	Trwale, ulegające bioakumulacji, toksyczne
PNEC	Przewidywane stężenie niewywołujące żadnych skutków
REACH	Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
RID	Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
SDS	Karta charakterystyki
vPvB	Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
WGK	Klasa zagrożenia wodnego

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]:

Nie sklasyfikowany

Pełny tekst oświadczeń H i EUH:

Uszkodzenie oka. 1	Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, Kategoria 1
Eye Irrit. 2	Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, Kategoria 2
Skin Sens. 1B	Działanie uczulające na skórę, kategoria 1B
STOT RE 2	Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane, kategoria 2
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319	Powoduje poważne podrażnienie oczu.
H373	Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
EUH208	Zawiera butan-2-on O,O',O''-(winylosililidyno)trioksym, butan-2-on O,O',O''-(metylosililidyno)trioksym. Może powodować reakcję alergiczną.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały uzyskane ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. Jednakże informacje te są dostarczane bez jakiegokolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, dotyczącej ich poprawności. Warunki lub metody obsługi, przechowywania, użytkowania lub utylizacji produktu są poza naszą kontrolą i mogą wykraczać poza naszą wiedzę. Z tego i innych powodów nie ponosimy odpowiedzialności i wyrażnie zrzekamy się odpowiedzialności za straty, szkody lub wydatki wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane obsługą, przechowywaniem, użytkowaniem lub produktu. Niniejsza karta charakterystyki została przygotowana i jest przeznaczona wyłącznie dla tego produktu. Jeśli produkt jest używany jako składnik innego produktu, niniejsza karta charakterystyki może nie mieć zastosowania