

Kondensator 40uF 450V do silników jednofazowych



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ3137

Kod EAN:

5901436728320

Opis

Kondensator 40uF 450V do silników jednofazowych

Kondensator 40uF 450V to niezawodne rozwiązanie zaprojektowane do wspomagania pracy silników jednofazowych w różnych urządzeniach domowych i przemysłowych. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, kondensator ten idealnie sprawdzi się w lodówkach, wentylatorach, pompach elektrycznych, myjkach, wywietrznikach oraz systemach klimatyzacyjnych.



Uniwersalne zastosowanie i wydajność

Kondensator o pojemności 40 uF i napięciu roboczym od 110 V do 450 V AC został zaprojektowany z myślą o szerokim zastosowaniu w różnych urządzeniach wyposażonych w silniki jednofazowe. Jego zadaniem jest wspomaganie rozruchu silników oraz stabilizacja ich pracy, co przyczynia się do zwiększenia efektywności działania oraz wydłużenia żywotności urządzeń. Jest to kluczowy komponent zapewniający niezawodność i stabilność w codziennym użytkowaniu.

Bezpieczeństwo i trwała konstrukcja

Obudowa kondensatora jest wykonana z plastiku trudnopalnego zgodnie z normą UL 94 V-O, co zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i bezpieczeństwo użytkowania. Tolerancja pojemności wynosząca $\pm 5\%$ lub $\pm 10\%$ gwarantuje precyzyjne działanie kondensatora, minimalizując ryzyko awarii. Klasa C/D zgodna z normą IEC60252 potwierdza jego wytrzymałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach pracy.

Rebel
POWER

CAPACITOR



POWER

DE | KONDENSATOR 450 V

- Anwendung: Kühlschränke, Ventilatoren, Elektropumpen, Hochdruckreiniger, Luftabsaugung, Klimaanlage
- Kapazität: 40 µF
- Betriebsspannung: 110 V - 450 V AC
- Toleranz: +/-5%, +/-10%
- Form: UL 94 V-0, Rollenform aus schwer entflammbarem Kunststoff
- Klasse: C/D IEC60252
- Betriebstemperatur: -40°C ~ 70°C
- Anschluss: Steckverbinder
- Abmessungen: 105 x 46 mm

EN | CAPACITOR 450 V

- Application: refrigerators, fans, electric pumps, pressure washers, air exhauster, air-conditioning
- Capacity: 40 µF
- Working voltage: 110 V - 450 V AC
- Tolerance: +/-5%, +/-10%
- Shape: UL 94 V-0, roller shape made from fire retardant plastic
- Class: C/D IEC60252
- Working temperature: -40°C ~ 70°C
- Connection: connector
- Dimensions: 105 x 46 mm

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS
Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętle.
Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL
ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. Garwolińska 1,
08-400 Miętle. | Distribut de Lechpol Electronic
SRL, Republica nr. 5, Reșta, CS. ROMANIA.
Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS
Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętle.



Odporność na zmienne warunki środowiskowe

Kondensator 40uF jest przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur od -40°C do 70°C , co pozwala na jego zastosowanie w różnych środowiskach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Jego kompaktowe wymiary (105 x 46 mm) oraz łatwy montaż za pomocą konektora sprawiają, że jest prosty w instalacji, co ułatwia jego integrację z różnorodnymi systemami i urządzeniami.

Opis techniczny

Zastosowanie: lodówki, wentylatory, pompy elektryczne, myjki, wywietrzniki, klimatyzacja

Pojemność: 40 uF

Napięcie robocze: 110 V - 450 V AC

Tolerancja: $\pm 5\%$, $\pm 10\%$

Kształt zewnętrzny: UL 94 V-O, obudowa w kształcie walca z plastiku trudnopalnego

Klasa: C/D IEC60252

Zakres temperatury: -40°C ~ 70°C

Złącze: konektor

Wymiary: 105 x 46 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.15 Kg	0.18 Kg	5 cm x 5 cm x 13 cm
kart.	100 szt.	18 Kg	19 Kg	28 cm x 52 cm x 30 cm
k.wew.	50 szt.	9 Kg	9.7 Kg	26 cm x 26 cm x 28 cm