



IDEALNE ZMIĘKCZANIE I SMUKŁA LINIA

Urządzenie do zmiękczenia wody **CS SLIM PLUS** przeznaczone jest do stosowania na głównym ujęciu wody w mieszkalniach i domach jednorodzinnych.

Gwarantuje usunięcie kamienia odpowiedzialnego za twardość wody, a tym samym oszczędność energii, wody i środków czystości czyli redukcję kosztów.

ZALETY URZĄDZENIA:

- Smukła linia, niewielkie wymiary - oszczędność przestrzeni
- Nowoczesna, elektroniczna głowica sterująca objętościowo-czasowa
- Panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD
- Stała kontrola parametrów pracy urządzenia
- Wysokowydajna żywica jonowymienna
- Niskie koszty eksploatacyjne
- Szereg zabezpieczeń antyzalaniowych

FUNKcjONALNOŚĆ:

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta głowica sterująca wraz z mixingiem - pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej
- Możliwość wyjęcia sterownika z obudowy
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass



DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS SLIM PLUS 6	CS SLIM PLUS 12	CS SLIM PLUS 20
Przepływ (m³/h)	0,5	1	1,5
Pojemność złoża (litr)	6	12	20
Pojemność jonowymienna (m³/dH)	18	36	60
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	0,7	1,2	2,0
Pojemność zbiornika na sól (kg)	15	29	46
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	24 / 42 / 55	24 / 42 / 78	24 / 42 / 106
Rozmiar zbiornika na złoże śred. / wys. (cale)	8" / 15"	8" / 24"	8" / 35"
Temperatura pracy (C°)	1 - 30		
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6		
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60		
Napięcie pracy (V)	12		
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)		
Przyłącze (cale)	1"		

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REGENERACJAMI PRZY ZAŁOŻONEJ TWARDOŚCI (m³)

Twardość wody (stopnie niemieckie)	CS SLIM PLUS 6	CS SLIM PLUS 12	CS SLIM PLUS 20
15 dh	1,2	2,2	3,8
23 dh	0,7	1,3	2,4
33 dh	0,4	0,8	1,6

EKSPLOATACJA:



Zmiękcacz wody **CS SLIM PLUS** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



ZŁOŻE należy wymienić po **5-10 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



www.facebook.com/klarwod