



Impregnat do gresów i fug



Impregnat do ochrony okładzin z gresu przed powstawaniem plam z wody, olejów, tłuszczów i innych zanieczyszczeń.

- Ułatwia pielęgnację
- Szczególnie nadaje się do nowo ułożonych i polerowanych okładzin
- Ze specjalnymi dodatkami, chroniącymi przed plamami z olejów i tłuszczów

Uwaga: Nowe okładziny impregnować po całkowitym wyschnięciu zaprawy (zwykle 4-6 tygodni od ich ułożenia).



Zastosowanie	Do ochrony przed powstawaniem plam lub dla ułatwienia czyszczenia, zwłaszcza słabo chłonnych okładzin jak gres. Szczególnie zalecany na mocno obciążone i polerowane powierzchnie. Również do impregnacji fug.
Kolor	Bezbarwny, transparentny
Gęstość	Ok. 0,8 g/cm ³
Składniki	Żywice siloksanowe, polimery, węglowodory
Zużycie	20-30 m ² /l
Temperatura stosowania	Od +5°C do +25°C
Składowanie	W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, 3 lata od daty produkcji. Zawartość otwartego opakowania niezwłocznie zużyć.
Opakowania	Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)
Właściwości	Preparat: • jest gotowy do użycia • ułatwia pielęgnację • nie nabłyszczcza powierzchni • ze specjalnymi dodatkami, zabezpieczającymi przed olejami i zafuszczeniami • pełną skuteczność ochrony osiąga po 24-48 godzinach • zachowuje przepuszczalność pary wodnej • zawiera rozpuszczalniki • nie wpływa na antypoślizgowe właściwości okładziny

Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.
Sposób użycia	Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Zabezpieczana powierzchnia musi być sucha, pozbawiona plam i czysta. Nalot z cementu i inne zanieczyszczenia należy usunąć przy pomocy odpowiedniego preparatu czyszczącego (np. Sopro GR 701). Impregnat do gresów i fug Sopro FFS 719 przy pomocy czystej ściereczki, mopa do zmywania lub pędzla nanieść równomiernie cienką warstwę na powierzchnię i pozostawić do wsiąknięcia. Nakładać odcinkami, aby nadmiar impregnatu można było rozprowadzić przed przeschnięciem. Nadmiar preparatu usunąć po 15-30 minutach przy pomocy gumowej ściągaczki i/lub ściereczki. Impregnat nie powinien wyschnąć w sposób widoczny na powierzchni. Należy go starannie wytrzeć, nie pozostawiając smug. Narzędzia pracy wyczyścić rozcieńczalnikiem. Obrabiana powierzchnia powinna mieć temperaturę między +5°C a +25°C, ogrzewanie podłogowe ewentualnie wyłączyć. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku zastosowania Sopro FFS 719 przed fugowaniem, proces wbudowania fugi można rozpocząć po upływie min. 48 godzin.
Uwaga	Unikać pozostawiania nadmiaru preparatu na okładzinie. Impregnat musi wsiąknąć w obrabianą powierzchnię, nie powinien na niej wyschnąć. Nadmiar preparatu należy całkowicie usunąć czystą ściereczką (lub jeśli widoczne są już miejsca z przesycającą warstwą produktu, ściereczką lekko zwilżoną Sopro FFS 719). Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na powierzchni zewnętrznej, ponieważ w takiej postaci nie uda się go usunąć. Impregnat do gresów i fug Sopro FFS 719 może być stosowany tylko na całkowicie suche okładziny. Szkło i powierzchnie wrażliwe na działanie rozpuszczalników (wyroby lakierowane, drewno itp.) należy chronić przed jego oddziaływaniem. Zalecane jest powtórzenie impregnacji po pewnym czasie (w zależności od intensywności użytkowania i czyszczenia).
Czas schnięcia	Pełną skuteczność impregnatu Sopro FFS 719 osiąga po 24-48 godzinach po zastosowaniu, w tym czasie obrobionej powierzchni nie zmywać na mokro.
Składowanie odpadów	Zawiera rozpuszczalniki organiczne. Nie należy wylewać preparatu do kanalizacji. Ciekły produkt przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Suche, opróżnione opakowanie z blachy ocynkowanej może być poddane recyklingowi.
Wskazówki BHP	Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP) GHS02, GHS07, GHS08 Symbol: Niebezpieczeństwo Zawiera: Węglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów. Octan butylu. Izoalkany C11-15. Wskazania zagrożeń: H226 Łatwopalna ciecz i pary. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/. P331 NIE wywoływać wymiotów. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami. Polecenia specjalne: EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.