



## FUTURA GLASS - LEKKA SZPACHLA Z WŁÓKNEM SZKLANYM

STRONA: 1/2

### OPIS

FUTURA GLASS to innowacyjna lekka szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym do napraw karoserii samochodowych. Może być stosowana na powierzchniach, które wymagają maksymalnej odporności i przyczepności.

Dzięki swojej specjalnej strukturze, FUTURA GLASS jest bardziej miękka i elastyczna od tradycyjnych szpachli z włóknem szklanym, pozwala to na dużo łatwiejszą aplikację.

FUTURA GLASS spełnia przepisy ograniczenia VOC.

Główną zaletą szpachli FUTURA GLASS jest fakt, że jej skład minimalizuje wygląd otworków, które mogą wystąpić po zastosowaniu szpachli. Dzięki temu eliminujemy jeden z etapów procesu naprawy w porównaniu z innymi szpachlówkami z włóknem szklanym.

Lepsze wykończenie, łatwiejsze szlifowanie oraz zmniejszenie czasu całego procesu to aspekty nieznanne wcześniej w szpachli z włókna szklanego.

### CECHY FIZYCZNE

<b>Rodzaj:</b>	P	a	c
<b>Kolor:</b>	Ja	b	
<b>Ciężar właściwy:</b>	1,2	/	20 C
<b>LZO:</b>	6	/	G d

### PRODUKTY POMOCNICZE

U a d a c a PBO

### NADAJE SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH POWIERZCHNI




M ż b ć a a a a , a , ł c , c b c  
 K d a a a a a a c a a ż d  
 N ać a ńc ac a c c a Wa P

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI





1 Id aca c  
 2 P c

PROCES		Stal	Aluminium	Powłoka elektrocynkowa	Poliester UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

**1 - APLIKACJA**

	 WAGOWO	 100	
10°C	100:3	7'	30'
20°C		5,5'	20'
30°C		4'	15'

**2 - SZLIFOWANIE**

			
CZAS	↓	P150	P100
5 min			
ODLEGŁOŚĆ			
80 cm	WSTĘPNE	7 – 5 mm	
MAX. T	WYKOŃCZENIE	5 – 3 mm	P180
80°C			

**UWAGI**

Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest to zalecane. Dokładnie wymieszać.  
Należy odizolować szpachlę przed aplikacją lakieru wykończeniowego.  
Szpachle poliestrowe nie stwardnieją w temperaturze poniżej +5°C.

**CZYSZCZENIE SPRZĘTU**

Wyczyść szpachelki przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

**GWARANCJA**

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora.  
CARSYSTEM-WSCHÓD nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.