

OLEJ DO KLINKIERU

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

OLEJ DO KLINKIERU jest specjalnym środkiem przeznaczonym do zabezpieczania zaimpregnowanych powierzchni przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem przez wodę i niską temperaturę. Olej działa konserwująco, umożliwia zachowanie naturalnego koloru podłoża wykonanego z płytek klinkierowych, cegły klinkierowej i elewacyjnej. Przeznaczony również do zabezpieczania nieglazurowanych płytek i płyt ceramicznych, sucho prasowanych płyt, wypalanych płyt glinianych, podłogowych płytek klinkierowych i ceglanych. Olej do klinkieru działa włąębnie, intensyfikuje kolor płytek, odświeża barwę oraz chroni i pielęgnuje powierzchnię. Posadzka staje się niewrażliwa na tworzenie się plam i nie przyjmuje tak szybko brudu. Olej do klinkieru można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Sposób użycia

Podłoże musi być równe, suche, czyste i nośne, bez szkód spowodowanych przez mróz i wykwity solne, wolne od tłuszczu, oleju, mchu i glonów, środków impregnujących, mleczka cementowego, zanieczyszczeń a także innych działających separująco substancji. Materiału nie należy nanosić na elementy aluminiowe, szklane, drewniane i z tworzyw sztucznych. W razie konieczności umyć za pomocą Czyścika do klinkieru. Po czyszczeniu należy odczekać aż powierzchnia wyschnie i wtedy przystąpić do nakładania OLEJU DO KLINKIERU.

Obróbka

OLEJ DO KLINKIERU наносimy na powierzchnię najlepiej za pomocą lnianej szmatki, pędzla lub wałka z owczej wełny. Pozostawiamy na chwilę, aby środek wszedł w podłoże. W razie silnie chłonnych podłoży czynność powtórzyć. W przypadku słabo chłonnych podłoży lub po nasyceniu podłoża olejem nadmiar zebrać lnianą szmatką.

Wskazówki

Produktu nie wolno wylewać bezpośrednio na podłogę. Chodzenie po zaimpregnowanej powierzchni możliwe jest po upływie ok. 6 do 12 godzin. OLEJU DO KLINKIERU nie należy stosować na powierzchniach glazurowanych lub lakierowanych. W celu sprawdzenia działania oleju na podłoże zalecamy wykonanie próby w mało widocznym miejscu. Oleju do klinkieru nie można stosować do silnie nagrzewających się powierzchniach takich jak piece lub obudowy wkładów kominkowych. Można stosować na ogrzewanych powierzchniach podłogowych, zalecamy jednak wyłączenie ogrzewania na 12 godzin przed impregnacją i ponowne włączenie po upływie 24 godzin od nałożenia ostatniej warstwy. Przy użyciu na zewnątrz, ze względu na działające warunki atmosferyczne zalecamy coroczną kontrolę zaimpregnowanych powierzchni. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, ale zalecamy stosowanie zasad BHP i używanie odzieży ochronnej. Preparat chronić przed dziećmi.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	rafinowany olej mineralny
Kolor	transparentny do słomkowego
Konsystencja	płynna
Narzędzia	pędzel
Czas schnięcia	ok. 6-12 godzin-jedna warstwa
Temperatura obróbki	od +5°C do + 30°C
Zużycie	1 l wystarcza na około 10-20m ² w zależności od chłonności podłoża
Czyszczenie	w stanie świeżym wodą z dodatkiem detergentów stosowanych w domu
Narzędzia	mieszadło wolnoobrotowe
Utylizacja	puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 5 lat od daty produkcji
Opakowanie	1 l butelka z tworzywa sztucznego
Utylizacja	zgodnie z lokalnymi przepisami

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.