



Paszport techniczny

Nawiewnik okienny New Air Comfort jest nawiewnikiem manualnym ciśnieniowym przepływu powietrza zgodnie z europejskimi normami i wytycznymi DIN EN 1946-6, DIN EN 18017-3, EnEV 2009 and 2014, „Ogrzewanie i wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”

Specyfikacja techniczna

	New Air Comfort
Przepuszczalność powietrza	1-43 m ³ /h
Temperatura robocza	-45°C – +75°C
Wymiary	338x42,5x8,5 mm
Waga	75 g
Kolor	biały, brązowy (RAL8017), antracyt (RAL7016)
Materiał	ABS, PVC, TPE
Instalacja	Odpowiednie dla wszystkich okien PVC, otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz

Kompletacja

Nawiewnik okienny New Air Comfort	1 szt.
Uszczelki montażowe	2 szt. (338mm)
Wkręty (Ø 4 mm)	3 szt.
Instrukcja	1 szt.
Opakowanie jednostkowe	1 szt.

Przepływ powietrza w nawiewniku uzależniony jest od różnicy ciśnień po obu stronach przegrody, czyli im większa różnica ciśnień to napływ powietrza będzie większy, im mniejsza różnica ciśnień to przepływ będzie mniejszy.

Różnica ciśnień (Pa)	10	20	30	40	50
Przepływ powietrza (m ³ / h) New Air Comfort	13	18,5	23,3	27,5	31