

Karta produktu

PRZETWORNICA STEP DOWN DC/DC XL4015 5A Z WYŚWIETLACZEM i USB A

- Typ przetwornicy: Step-down, obniżająca napięcie
 - Napięcie wejściowe: 5 – 38 V
 - Napięcie wyjściowe: 1,25 – 36 V (regulowane)
 - Napięcie wyjściowe USB: Takie jak wyjściowe napięcie przetwornicy. Nie stałe 5V!
 - Układ przetwornicy: XL4015
 - Prąd wyjściowy: 0 – 4,5 A (regulowany)
 - Prąd wyjściowy maksymalny: 5 A (z radiatorem, w zestawie)
 - Maksymalna moc wyjściowa: 75 W
 - Zabezpieczenie przed zwarcie: Tak, limit 8 A
 - Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
 - Wydajność: Max 96%
 - Częstotliwość: 180 kHz
 - Wbudowany woltomierz do pomiaru napięcia wyjściowego
 - Trzy diody LED sygnalizująca pracę przetwornicy
 - Temperatura pracy: -40 ÷ 85 °C
 - Otwory montażowe
 - Wymiary: 68 x 39 x 15 mm
 - W zestawie: przetwornica, radiator, słupki montażowe, nakrętki
- 