



## OPIS PRODUKTU

Uniwersalny środek do usuwania uciążliwych plam z wykładzin podłogowych tj. zarysowania spowodowane przez obcasy, guma, klej.

## PRZEZNACZENIE

Podłogi z wykładzin elastycznych, linoleum oraz gumy, laminaty, zabezpieczone podłogi drewniane i korkowe, a także dywany i tapicerka.

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

## SPOSÓB UŻYCIA

- A. Podłogi elastyczne, laminowane, drewniane i z korka: W przypadku podłóg niezabezpieczonych konwencjonalną powłoką polimerową lub poliuretanową należy spryskać plamę bezpośrednio Elatexem i pozostawić chwilę, żeby zdążył zareagować. Wytrzeć powierzchnię białym papierem ręcznikowym lub białą ścierką. Po usunięciu zabrudzenia powierzchnie należy przetrzeć ścierką z wodą.
- B. Syntetyczne podłogi dywanowe i tapicerka: Spryskać bezpośrednio plamę Elatexem i zostawić na kilka minut. Następnie usunąć plamę dociskając chłonną ściereczką (np. z mikrofibry) dociskając ją od krawędzi plamy do wnętrza. Pozostałości brudu należy usunąć suchą częścią ściereczki.

**Uwaga:** Nie wdychać oparów. Przed docelowym użyciem należy przetestować oddziaływanie odplamiacza w niewidocznym miejscu, aby upewnić się, że jego użycie nie odbarwi materiału ani go nie zniszczy. Reakcje we włóknach dywanu spowodowane obecnością plamy mogą ograniczyć skuteczność Elatexa.

## ZUŻYCIE

Wg potrzeb.

## MAGAZYNOWANIE

Elatex należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem.

## DANE TECHNICZNE

Skład: mniej niż 5% środków wybielających na bazie tlenu, rozpuszczalniki.

pH: ok. 5,5 (koncentrat)

ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi.



CLP: Etykietowanie nie jest konieczne.

Podczas używania nawet mocno rozcieńczonego roztworu należy przestrzegać przepisów BHP. Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do centrum recyklingu.

### UWAGI SPECJALNE

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

### DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Elatex'a.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) lub na żądanie.

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.  
Ul. Dekoracyjna 3  
65-722 Zielona Góra  
+48 535 500 483  
[andrzej.zabiega@dr-schutz.eu](mailto:andrzej.zabiega@dr-schutz.eu)

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
D-53175 Bonn  
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40  
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46  
E-Mail: [export@dr-schutz.com](mailto:export@dr-schutz.com)  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN



Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.