

# OWATROL Polytrol 200ml

Preparat do odnawiania koloru i połysku powierzchni

## Co to jest OWATROL Polytrol?

**OWATROL Polytrol** to preparat renowacyjny przeznaczony do przywracania koloru oraz połysku wyblakłym powierzchniom wykonanym z tworzyw sztucznych, metali polerowanych, marmuru, kamienia oraz lakierów. Jego działanie polega na wnikaniu w strukturę materiału i ożywieniu pigmentu, co skutkuje pogłębieniem barwy oraz poprawą estetyki powierzchni.

Produkt nie tworzy grubej powłoki lakierniczej, lecz pozostawia **elastyczną warstwę ochronną**, która stabilizuje efekt wizualny i wspiera ochronę przed dalszym utlenianiem.

W praktyce oznacza to, że wyblakły element odzyskuje intensywność koloru i jednolity połysk bez konieczności stosowania past polerskich lub wosków.

## Zastosowanie

Preparat przeznaczony jest do:

- tworzyw sztucznych
- włókna szklanego
- gumy
- metali polerowanych i chromowanych (aluminium, chrom, mosiądz, brąz, miedź, stal nierdzewna)
- marmuru
- glazury
- terakoty
- łupków (np. dachówka)
- powierzchni lakierowanych

Nie należy stosować na powierzchniach białych.

## Jak działa?

Funkcja: przywrócenie koloru i połysku.

Mechanizm: penetracja struktury materiału i odżywienie pigmentu.

Efekt: pogłębienie barwy i wizualne odświeżenie powierzchni.

Zastosowanie praktyczne: renowacja elementów narażonych na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych.

Ograniczenie: nieprzeznaczony do jasnych, białych powierzchni.

## Najważniejsze właściwości

- Przywraca kolor zużyтым i wyblakłym elementom
- Ożywia połysk bez użycia wosków i past
- Chroni metale przed procesem utleniania

- Nie zawiera silikonu
- Pozostawia trwałą, elastyczną warstwę wierzchnią
- Umożliwia łatwą aplikację pielęgnacyjną

## Parametry techniczne

pojemność: 200 ml

wydajność: do 18 m<sup>2</sup>/l (w zależności od chłonności podłoża)

temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

narzędzia: pędzel syntetyczny, wałek, bawełniana tkanina, miękki druciak

czas działania: 10–20 minut

zawartość silikonu: brak

## Sposób użycia

Oczyść i osusz powierzchnię.

Nałóż równomiernie cienką warstwę preparatu.

Pozostaw na 10–20 minut do zadziałania.

Usuń nadmiar czystą tkaniną.

Pozostaw do wyschnięcia.

W przypadku metalu preparat należy równomiernie rozprowadzić miękkim druciakiem, a następnie usunąć nadmiar czystą szmatką.

## Kiedy warto zastosować?

- ✓ Gdy element z tworzywa utracił intensywność koloru.
- ✓ Gdy metal polerowany stracił połysk.
- ✓ Gdy kamień naturalny wygląda na wyblakły.
- ✓ Gdy lakier wymaga wizualnego odświeżenia po ekspozycji na warunki atmosferyczne.
- ✗ Nie stosować na powierzchniach białych.