


23920 KSD-T1T2 275/240 3P+N

Ogranicznik przepięć

5905339239204



Warystorowy ogranicznik przepięć klasy 1+2 (T1+T2/B+C): służy do ochrony instalacji zasilających NN przed skutkami przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych, jak i przepięć indukowanych lub łączeniowych / przeznaczone do instalacji w sieciach TN/TT Zgodność z normą: EN61643-1, EN61643-11. Ograniczniki przepięć (SPD) typu KSD-T1+T2 wykonane są zgodnie z EN61643-1, EN61643-11. Te ograniczniki przepięć Typ 1+2 zostały skonstruowane w celu ochrony instalacji niskiego napięcia przed częściowymi, bezpośrednimi i pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Ograniczniki zapewniają ochronę wewnątrz strefy 0A-1 zgodnie z normą EN62305.

DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: na szynę TH35

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Norma: PN-EN61643-1

Liczba pól: 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷40

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ ochrony: T1+T2 (B+C)

Liczba modułów: 4

Największe napięcie stałej pracy U(c): 275V

Największy prąd wyładowczy I_{max}: 60kA

Napięciowy poziom ochrony U(p): ≤1,5

Parametry prądu szczytkowego I_{pe}: 30μA

Prąd udarowy I_{imp} [kA]: 10

Przejściowy wzrost natężenia prądu I_{trans} [kA]: 30

Spodziewany prąd zwarcia I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Stopień IP: 20

Zakres wilgotności powietrza: 5÷95

Znamionowy prąd wyładowczy I_n [kA]: 30

23920 KSD-T1T2 275/240 3P+N

Ogranicznik przepięć

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 3
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 3
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 72
Masa jednostkowa netto [g]: 570
Gramatura [g]: 643.89
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 46.36008
Szerokość kartonu [cm]: 29
Wysokość kartonu [cm]: 26
Długość kartonu [cm]: 30.5
Objętość kartonu [m³]: 0.022997