

Scapa 2210

Samoprzylepna taśma pakowa z kolorowego UPVC

OPIS

Scapa 2210 jest taśmą z kolorowego UPVC o grubości 33 mikronów powleczoną klejem rozpuszczalnikowym na bazie białej żywicy kauczukowej. Całkowita grubość taśmy wynosi 51 mikronów. Taśma rekomendowana do pakowania i kodowania kolorami. Znajduje również zastosowanie w fleksodruku.

ZASTOSOWANIE

- Zamykanie worków, torebek foliowych
- Uszczelnianie pudełek
- Łączenie
- Kodowanie kolorami
- Odpowiednia do domowych średnich i lekkich opakowań i zastosowań uszczelniających w domu i biurze
- W fleksodruku do uszczelniania fotopolimerów/kliszy na wałku

ZALETY PRODUKTU

- Lekkie odwijanie z rolki
- Umiarkowana siła klejenia
- Odporność na wilgoć i chemikalia
- Można po niej drukować/pisać
- Jaskrawe kolory
- Może być stosowana ręcznie lub z dozownika/aplikatora
- Odporność temperaturowa do +60 °C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Rodzaj nośnika	-	UPVC	-
Kolor nośnika	-	czerwony, niebieski, zielony, czarny i żółty	-
Grubość całkowita	mm	0,51	AFERA 4006
Rodzaj kleju	-	klej rozpuszczalnikowy na bazie białej żywicy kauczukowej	-
Przyczepność do stali nierdzewnej	N/cm	2	AFERA 4001
Siła zrywająca	N/cm	48	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	60	AFERA 4005
Odporność temperaturowa	°C	do +60	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 66m
- Szerokość rolki: 19mm, 50mm
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: noname
- Pakowanie: zbiorczo w dropsy z folii termokurczliwej

Zasady magazynowania i uwagi do użycia:

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są oryginalnie zafoliowane. Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 12 miesięcy.

Podczas używania taśmy należy zadbać, aby oklejana powierzchnia była czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.pl
BDO 000021476



2025-04-01