

BIAŁA FARBA LATEKSOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW LATEX PAINT INTERIOR

- Wysoka siła krycia
- Minimalny poziom chlapania
- Perfekcyjnie matowa powłoka
- Krystalicznie biała powierzchnia



Opis produktu

Bilder to biała farba lateksowa wewnętrzna do ścian i sufitów o matowym wykończeniu, oparta na nowoczesnych spoiwach polimerowych, wypełniaczach mineralnych i pigmentach. Tworzy wysokiej jakości trwałą i śnieżnobiałą powłokę, zapewniając estetyczne i długotrwałe wykończenie wnętrz. Charakteryzuje się bardzo dobrą siłą krycia i super wydajnością co ogranicza jej zużycie. Nie pozostawia smug.

Zastosowanie

Farba przeznaczona jest do standardowych zadań malarskich wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na wszystkie typowe podłoża mineralne: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, beton komórkowy, a także na płyty gipsowo-kartonowe i inne typowe powierzchnie budowlane. Doskonale sprawdza się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i obiektach użyteczności publicznej. Nadaje się do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Produkt dostępny w kolorze białym.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, mocne i wolne od zanieczyszczeń. Należy usunąć wszelkie luźne powłoki malarskie, resztki niezwiązane tynku czy zabrudzenia. Ubytki należy uzupełnić, a powierzchnie bardzo chłonne zagruntować odpowiednią emulsją gruntującą. Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne można malować po minimum 28 dniach od położenia.

Przygotowanie produktu

Materiał dostarczany jest w formie gotowej do użycia. Przed aplikacją farbę należy dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Do mieszania nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł, które mogą spowodować napowietrzenie farby.

Malowanie

Farbę nanosić cienką, równomierną warstwą za pomocą pędzla (małe powierzchnie), wałka lub metodą natryskową. W zależności od chłonności i struktury podłoża, powierzchnia może wymagać jednej lub kilku warstw. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzednich, stosując metodę „na krzyż” i prowadząc prace w sposób ciągły.

Ważne wskazówki

- Optymalne warunki pracy: ok. +20°C i wilgotność nieprzekraczającej 65%.
- W trakcie prac osłonić powierzchnie nieprzeznaczone do malowania.
- W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację aż do zaniku zapachu.
- Farbę można rozcieńczyć wodą w ilości do max. 5% przy pierwszym malowaniu, kolejne etapy malowania realizować w miarę możliwości farbą nierozcieńczoną. Rozcieńczoną farbę należy zużyć w całości.
- Różne partie produkcyjne mogą różnić się nieznacznie odcieniem bieli – w przypadku malowania jednej powierzchni zaleca się stosowanie farby z jednej szarży lub wymieszanie całości przed aplikacją.
- Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.
- Na opakowaniu podana jest objętość netto.
- Data produkcji, numer partii i objętość netto podane są na opakowaniu.

Uwagi końcowe

- Podane wskazówki mają charakter informacyjny i służą uzyskaniu optymalnych efektów, jednak producent nie odpowiada za sposób i warunki aplikacji.
- Wyrób przeznaczony jest do stosowania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- Przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem barwy, konsystencji i możliwości aplikacyjnych.
- W przypadku reklamacji konieczne jest podanie numeru partii i okazanie dowodu zakupu.

Dane techniczne

Średnia wydajność przy jednokrotnym malowaniu: max. 15 m² /l*

Czas schnięcia jednej warstwy: około 3-4 godziny

Zalecana ilość warstw: 2

Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk

Temperatura stosowania: od +10°C do +28°C

Gęstość produktu: ~1,55 g/cm³

Wyrób zgodny z normą: PN-EN 13300:2002, PN-C 81914:2002

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE kat. A/a/FW: od 01.01.2010 r. - 30 g/l

Maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku – max. 30 g/l

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 18 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +25°C).

Klasyfikacja bezpieczeństwa

EUH 208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*w zależności od chłonności i tekstury podłoża oraz od metody aplikacji

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe

5; 10 litrów

