

Karta informacyjna produktu

Przewód silikonowy miedziany 24AWG - 66 żył 0,20 mm² czerwony elastyczny

Kod EAN/GTIN

5904384713004

Kod produktu

16655263985

Numer partii

590438471300411102024



PRZEWÓD SILIKONOWY
MIEDZIANY 24AWG - 66 ŻYŁ
0,20 MM² CZERWONY
ELASTYCZNY

PRZEWÓD SILIKONOWY
24AWG - 66 ŻYŁ - 0,20 MM² -

CZERWONY

Przewody prądowe o przekroju 0,20mm² (24 AWG) w czerwonej, **miękkiej elastycznej izolacji silikonowej**, która pozwala na dowolne wyginanie i przeginanie przewodu.

Przewody silikonowe umożliwiają pracę w temperaturze od **-65°C do 200°C**.

Bardzo wygodny w użyciu elastyczny przewód o szerokim zastosowaniu od elektroniki po modelarstwo, w szczególności:

- rozdzielnice elektryczne,
- silniki elektryczne,
- elementy grzejne,
- oświetlenie,
- systemy wentylacji i klimatyzacji,
- przetwórstwo tworzyw sztucznych,
- budowa generatorów i transformatorów,
- elektronika przemysłowa,
- modele samolotów, samochodów, statków,
- akumulatory,
- itd.

CECHY PRZEWODU SILIKONOWEGO:

- Wymiary przewodów podawane są w amerykańską jednostkę miary "AWG".
- Elastyczna izolacja wykonana z silikonu.
- Odporna na zmiany temperatur izolacja przewodu od -65°C do 200°C.
- Powłoka silikonowa nie twardnieje w niskiej temperaturze.
- Odporność na działanie kwasów i alkaliów, utleniaczy, olejów, alkoholi.
- Bardzo wygodne w użyciu, posiadają szerokie zastosowanie przy wykonywaniu połączeń elektrycznych.
- Niezastąpiony przy połączeniach w układzie zasilania modelu.
- Miękką i odporną izolacją oraz gęstą linką ułatwia wyginanie i układanie przewodów w modelu.

Dane techniczne:

- Kolor przewodu: czerwony

Złącze 10 AWG 12 AWG 13 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG 20 AWG 22 AWG 24 AWG 26 AWG Prąd max. (A) 140.6 A 88.4 A 65 A 55.6 A 42 A 22 A 13.87 A 8.73 A 5A 3.5A Średnica żyły (mm²) 5.3 3.4 2.5 2.07 1.27 0,75 0,50 0,33 0,20 0,14 Średnica zewnętrzna 5.5mm 4.5mm 4.0mm 3.5mm 3.0mm 2.3mm 1.8mm 1.7mm 1.6mm 1.5mm W zestawie:

- Przewód silikonowy 24AWG w kolorze czerwonym – 1mb

