

Kombinezon pyłoochronny BAJMTyp: **BAJM-01 (kat. I)**Znak bezpieczeństwa **B** (Nr 3/2003)Wskaźnik pyłoochronności: **> 92%**Symbol tkaniny: **TTB4/150**

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z Instrukcją użytkownika wyrobu.

1. Tabela klasyfikacji wielkości:

Wzrost	Obwód klatki piersiowej	Obwód pasa
164 - 170	92 - 96	88 - 92
170 - 176	96 - 100	92 - 96
176 - 182	100 - 104	96 - 100
182 - 188	104 - 108	100 - 104
188 - 194	108 - 112	104 - 108
194 - 200	112 - 116	108 - 112
200 - 206	116 - 120	112 - 116
206 - 212	120 - 124	116 - 120
	124 - 128	120 - 124

2. Wymagania:

Kombinezon pyłoochronny zaliczany do I kategorii środków ochrony indywidualnej spełnia wymagania normy EN 340. Wyrób ten może być stosowany np. w procesie piaskowania lub śrutowania tylko przy równoczesnym zastosowaniu ochron dodatkowych zgodnie z normą PN-EN ISO 14877.

3. Charakterystyka:

Kombinezon posiada podwójne zapięcie z przodu na guziki i rzep, rękawy i nogawki z doszytymi wewnątrz uszczelniającymi zakończone ściągaczami, kaptur ściągany taśmą przy owalu twarzy, na przedniej i tylnej części nogawek oraz w miejscu siedzenia dodatkowo wzmocniony tkaniną.

4. Przeznaczenie:

Kombinezon pyłoochronny TWISTER zakwalifikowany jest do grupy środków ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji chroniący przed działaniem czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne i nie powodują nieodwracalnych uszkodzeń ciała. Poziom skuteczności takich środków ochrony indywidualnej w przypadku działania minimalnych zagrożeń, jednoznacznie może określić użytkownik podczas ich stosowania. Chroni on użytkownika przed drażniącym działaniem nietoksycznych pyłów mineralnych i roślinnych średnich i grubych (ziarna powyżej 60 µm). Przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych w warunkach o bardzo dużym zapyleniu np. w hutnictwie, budownictwie, przemyśle stoczniowym, spożywczym itp.

5. Przeciwwskazania:

Kombinezon nie chroni przed pyłami o charakterze toksycznym

6. Użytkowanie:

Przed przystąpieniem do pracy w kombinezonie należy sprawdzić:

- stan tkaniny kombinezonu zwracając szczególną uwagę na przetarcia, dziury, rozerwania, stan szwów,
- stan zapięć: guzików, taśm czepowych oraz taśm regulujących obwód nogawek,
- kombinezon należy nosić dokładnie zapięty, nie dopuszczać do silnego zabrudzenia, unikać

zmoczenia, przechowywać w stanie rozwieszonym w suchym pomieszczeniu.

Po pracy kombinezon należy:

- wytrzeć, oczyścić z resztek pyłu, ścierniwa itp., wysuszyć,
- w przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy kombinezon naprawić wykorzystując materiał z jakiego został wykonany lub, gdy nie jest to możliwe, wymienić na nowy.

UWAGA! Kombinezon zapewnia pełne parametry ochronne gdy jest kompletny, w razie potrzeby stosowany wraz z innymi środkami ochron indywidualnych, posiada odpowiedni rozmiar dobrany do wymiarów ciała użytkownika oraz jest zapięty. W czasie użytkowania kombinezonu unikać silnego zabrudzenia szczególnie przez farby i lakiery.

7. Skład surowcowy:

Tkanina zasadnicza: 100% bawełna (240g/m²)

Tkanina wzmacniająca: 100% bawełna (240g/m²)

8. Przechowywanie:

Kombinezon należy przechowywać w stanie rozwieszonym w pomieszczeniach o temperaturze +5°C do +30°C w suchym i przewiewnym miejscu z dala od punktów grzejnych oraz promieniowania UV.

9. Uwagi i ostrzeżenia dotyczące stosowania odzieży:

Nie przestrzeganie warunków konserwacji oraz sposobów użytkowania może spowodować całkowitą utratę właściwości ochronnych kombinezonu. Okres użytkowania do utraty widocznych cech ochronnych.

10. Opakowanie:

Kombinezony pakowane są pojedynczo w worki foliowe.

11. Konserwacja:

Wyrób może być prany mechanicznie w temperaturze nie przekraczającej 40°C. Oddziaływanie mechaniczne, płukanie w temp. nie wyższej niż 40°C i wirowanie odpowiadające procesowi normalnemu.



Wyrób nie może być bielony związkami wydzielającymi wolny chlor.



Mokry wyrób należy suszyć w pozycji pionowej w temp. pokojowej. Rozwiesić na wieszaku w stanie mokrym, bez uprzedniego wirowania.



Temp. dolnej płyty żelazka nie powinna przekraczać 150°C.



Wyrób można czyścić chemicznie we wszystkich powszechnie stosowanych rozpuszczalnikach organicznych

Kartę wystawiono na podstawie karty producenta.



HERUBIN

62-730 Dobra, ul. Narutowicza 18

tel.: 513 510 000, (63) 219 11 11, fax: (63) 219 11 33

e-mail: biuro@herubin.pl, <https://www.herubin.pl>