

Wyjście tłoczne pięciodrożne

Przyłącze / wysokość	70 mm	80 mm	90 mm	120 mm
Przyłącze pompy	1"	1 1/4"	1"	1"
Przyłącze instalacji tłocznej	1"	1 1/4"	1"	1"
Przyłącze węża antywibracyjnego	1"	1 1/4"	1"	1"
Przyłącze manometru	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Przyłącze wyłącznika ciśnieniowego	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"



Zawór stopowy do naczyń przeponowych

Zawór przeznaczony jest do zastosowania jako element montażowy naczyń przeponowych w instalacjach C.O. i C.W.U. Umożliwia szybki montaż oraz demontaż naczyń w celu jego konserwacji lub wymiany. Zawór zapobiega samoczynnemu wypływowi cieczy z instalacji podczas demontażu naczyń.

Maks. ciśnienie: 10 bar
Maks. temperatura: 100°C



Elektrozawór

Elektryczne zawory serii VT nadają się do sterowania przepływem wody w systemach nawodnieniowych, grzewczych oraz w systemach klimatyzacji. Elektrozwór składa się z zaworu kulowego i siłownika. Siłownik napędzany jest silnikiem synchronicznym, za pomocą którego sterowana jest praca zaworu kulowego o obrocie do 90 stopni. Zawory kulowe występują w wersjach dwudrogowych o średnicach DN15, DN20 oraz DN25. Siłowniki wyposażone zostały w sygnalizator otwarcia/zamknięcia zaworu.

Cechy :

- 3 różne średnice podłączeniowe
- Zastosowanie w różnego rodzaju instalacjach wodnych
- Wysoka jakość produktu
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Elektryczne urządzenia sterujące: AC 220–240 V/50 Hz
- Pobór mocy: 6 W (gdy zawór jest otwarty lub zamknięty)
- Typ silnika: silnik synchroniczny
- Czas zmiany położenia otwarty/zamknięty: 6 ~15 s
- Ciśnienie robocze: 1,6 MPa
- Różnica zamknięcia ciśnień: < 0,2 MPa
- Temperatura otoczenia: < 40°C
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura medium: 2–80°C
- Materiał obudowy: PA
- Medium: zimna/ciepła woda lub 50% roztwór glikolu etylenowego



Manometr

Manometr służy do pomiaru ciśnienia w instalacji. Zakres pracy wynosi od 0 do 10 bar, króciec przyłączeniowy GZ w rozmiarze 1/4".

