



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

LAKIER OCHRONNY NA FARBĘ FLUORESCENCYJNĄ GLOCOTE

OPIS Lakier Ochronny na Farbę Fluorescencyjną Glocote jest bezbarwną powłoką do ochrony zewnętrznej, przedłuża wydajność i trwałość koloru Farby Fluorescencyjnej Glocote.

Zalecenia stosowania Lakier Ochronny na Farbę Fluorescencyjną Glocote zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi Farbie Fluorescencyjnej Glocote i innym kompatybilnym produktom.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Połysk

Kolor Bezbarwny

Gęstość 0,92 przy 20°C

Zawartość substancji stałych 45%

Zawartość LZO 426 g/l
LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu Powyżej 32°C

Lepkość 2,5 puazów przy 25°C

Czas schnięcia Dla dotyku: 6 godz., przy 20°C
Dla wyschnięcia: 24 godz., przy 20°C
Do pełnej trwałości: 5 do 7 dni, przy 20°C
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

Grubość warstwy Mokrej: 70 mikronów
Suchej: 30 – 35 mikronów

Wydajność teoretyczna 14 m²/l przy suchej warstwie 30 mikronów.
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania 0,5 l ; 1 l ; 2,5 l ; 5 l

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.
Sposób aplikacji	Pędzel, wałek lub natrysk bezpowietrzny
Poprzednia warstwa	Farba Fluorescencyjna Glocote
Kolejna warstwa	Kolejne warstwy Lakier Ochronny na Farbę Fluorescencyjną Glocote
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem.
Czyszczenie	Rozcieńczalnik 14
Ograniczenia stosowania	Brak danych
Rozcieńczanie	Rozcieńczalnik 14 lub wysokiej jakości benzyna lakowa (maks. 10% objętości)
Ciśnienie w dyszy	1800 do 2000 psi
Wielkość dyszy	0,013"
Ponowne malowanie	12 godzin.

UWAGI

Warunki bezpieczeństwa	Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 10608
Wersja	09K20

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

**OCHRANNÝ LAK NA FLUORESCENČNÍ BARVU GLOCOTE**

POPIS Ochranný lak na Fluorescencující Barvu Glocote je bezbarvý povrchový nátěr pro vnější ochranu, prodlužuje výkonnost a odolnost barvy Fluorescencující Barvy Glocote.

Doporučení k použití Ochranný lak na Fluorescující Barvu Glocote poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy pro Fluorescencující Barvu Glocote a další kompatibilní produkty.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dokončení Lesk

Barva Bezbarvá

Hustota 0,92 při 20°C

Obsah pevných látek 45%

Obsah VOC 426 g/l
VOC - Těkavé organické sloučeniny přispívají k znečištění vzduchu.

Bod vzplanutí Nad 32°C

Viskozita 2,5 pazu při 25°C

Doba schnutí Na dotek: 6 hodin při 20°C
Pro vyschnutí: 24 hodin při 20°C
Pro plnou odolnost: 5 až 7 dní při 20°C
Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu mají negativní vliv na dobu schnutí a konečnou účinnost každého nátěru.

Tloušťka vrstvy Mokrý: 70 mikronů
Suchá: 30 – 35 mikronů

Teoretická výtěžnost 14 m²/l při suché vrstvě 30 mikronů.
Praktická výtěžnost může být nižší, protože závisí na faktorech jako je pórovitost malovaného povrchu a ztráty materiálu během aplikace.

Balení 0,5 l ; 1 l ; 2,5 l ; 5 l

PŘÍPRAVA POVRCHU Celý povrch musí být čistý, suchý, stabilní a bez znečištění.

ZPŮSOB APLIKACE

Podmínky aplikace Dodržovat zásady dobré malířské praxe.

Ve vnitřních prostorech zajistit adekvátní ventilaci během aplikace a schnutí.

Způsob aplikace	Štětec, váleček nebo airless stříkání
Předchozí vrstva	Fluorescencující Barva Glocote
Další vrstva	Další vrstvy Ochranného Laku na Fluorescencující Barvu Glocote
Instrukce k míchání	Dobře promíchat před použitím.
Čištění	Ředidlo 14
Omezení použití	Nejsou k dispozici žádné údaje
Ředění	Ředidlo 14 nebo vysoce kvalitní lakýrnický benzín (max. 10% objemu)
Tlak v trysce	1800 do 2000 psi
Velikost trysky	0,013"
Přemalování	12 hodin.

POZNÁMKY

Bezpečnostní podmínky	Viz bezpečnostní list - SDS 10608
Verze	09K20

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány v dobré víře a pro informační účely. Protože podmínky použití jsou mimo kontrolu výrobce, společnost Coo-Var nemůže přijmout žádnou odpovědnost nebo finanční zátěž, která může vyplynout z nesprávného použití těchto produktů. Společnost si vyhrazuje právo na změnu údajů bez upozornění. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze.. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

**LAK NA OCHRANU FLUORESCENČNEJ FARBY GLOCOTE**

POPIS	Lak na Ochranu Fluorescenčnej Farby Glocote je bezfarebný náter na vonkajšiu ochranu, predlžuje účinnosť a trvácnosť farby Fluorescenčnej Farby Glocote.		
ODPORÚČANIA NA POUŽITIE	Lak na Ochranu Fluorescenčnej Farby Glocote poskytuje ochranu pred poveternostnými podmienkami Fluorescenčnej Farby Glocote a iným kompatibilným produktom.		
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Povrchová úprava	Lesk		
Farba	Bezfarebná		
Hustota	0,92 pri 20°C		
Obsah pevných látok	45%		
Obsah LZO	426 g/l LZO - Letecké Organické Zlúčeniny prispievajú k znečisteniu vzduchu.		
Bod vzplanutia	Nad 32°C		
Viskozita	2,5 Poise pri 25°C		
Čas schnutia	Na dotyk: 6 hod., pri 20°C Na vyschnutie: 24 hod., pri 20°C Na úplnú trvácnosť: 5 až 7 dní, pri 20°C Nízka teplota a vysoká vlhkosť ovzdušia negatívne ovplyvňujú čas schnutia a konečnú efektivitu každého náteru.		
Hrúbka vrstvy	Mokrú: 70 mikróvov Suchá: 30 – 35 mikróvov		
Teoretická výkonnosť	14 m²/l pri suchej vrstve 30 mikróvov. Praktická výkonnosť môže byť nižšia, pretože závisí od faktorov ako sú pórovitosť maľovanej povrchy a strata materiálu počas aplikácie.		
Balenie	0,5 l ; 1 l ; 2,5 l ; 5 l		
PRÍPRAVA POVRCHU	Celý povrch musí byť čistý, suchý, stabilný a bez nečistôt.		
SPÔSOB APLIKÁCIE			
Podmienky aplikácie	Dodržiavať zásady dobrej maľovanej praxe.		

Vo vnútorných priestoroch zabezpečiť adekvátnu ventiláciu počas aplikácie a schnutia.

Spôsob aplikácie Štetec, valec alebo bezvzduchové striekanie

Predchádzajúca vrstva Fluorescenčná Farba Glocote

Ďalšia vrstva Ďalšie vrstvy Lak na Ochranu Fluorescenčnej Farby Glocote

Pokyny na miešanie Dobre premiešať pred použitím.

Čistenie Riedidlo 14

Obmedzenia použitia Žiadne údaje

Riedenie Riedidlo 14 alebo vysokokvalitný lak benzín (max. 10% objemu)

Tlak v tryske 1800 do 2000 psi

Veľkosť trysky 0,013"

Opätovné maľovanie 12 hodín.

POZNÁMKY

Bezpečnostné podmienky Pozri bezpečnostný list - SDS 10608

Verzia 09K20

Informácie tu uvedené sú poskytované v dobrej viere a za účelom informovania. Keďže podmienky aplikácie sú mimo kontroly výrobcu, firma Co-Var nemôže niesť žiadnu zodpovednosť alebo finančné záväzky, ktoré môžu vyplývať z nesprávneho použitia týchto produktov. Firma si vyhradzuje právo na zmeny dát bez predchádzajúceho upozornenia. Tento technický list nahradzuje všetky predchádzajúce verzie. Co-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

**FLUORESCENS GLOCOTE FESTÉK LAKKJA****LEÍRÁS**

A Fluoreszcens Glocote festék védőléc egy átlátszó külső réteg, amely meghosszabbítja és megvédi a Fluoreszcens Glocote festék színének tartósságát.

ALKALMAZÁSI AJÁNLÁSOK

A Fluoreszcens Glocote festék védőléc védelmet nyújt a környezeti hatások ellen a Fluoreszcens Glocote festéknek és más kompatibilis termékeknek.

MŰSZAKI ADATOK

Felület Fényes

Szín Átlátszó

Sűrűség 0,92 20°C-on

Szilárdanyag-tartalom 45%

LZO-tartalom 426 g/l
LZO - Légszennyező szerves anyagok.

Gyúlékonysági pont 32°C felett

Viszkozitás 2,5 pua 25°C-on

Száradási idő Érintésre: 6 óra 20°C-on
Teljes száradás: 24 óra 20°C-on
Teljes hatásosság: 5-7 nap 20°C-on
Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom negatívan befolyásolhatja a száradási időt és a bevonat végső hatékonyságát.

Bevonat vastagsága Nedves: 70 mikron
Száras: 30-35 mikron

Elméleti fedőképesség 14 m²/l 30 mikron vastagságú száraz bevonatnál.
A gyakorlati fedőképesség alacsonyabb lehet, mivel attól függ, hogy például a festett felület porozitása és a felvitelek során bekövetkező anyagvesztés.

Csomagolások 0,5 l ; 1 l ; 2,5 l ; 5 l

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A teljes felület tiszta, száraz, stabil és szennyeződésektől mentes legyen.

ALKALMAZÁSI MÓD

Alkalmazási feltételek Tartson be festési gyakorlati szabályokat.

Zárt térben a felhordás és száradás ideje alatt biztosítson megfelelő szellőzést.

Alkalmazási mód	Ecset, henger vagy légátfúvásos permetezés
Előző réteg	Fluoreszcens Glocote festék
Következő réteg	Következő Fluoreszcens Glocote festék védőléc rétegek
Keverési útmutató	Használat előtt alaposan keverje össze.
Tisztítás	Hígítószer 14
Használati korlátozások	Nincsenek adatok
Hígítás	Hígítószer 14 vagy magas minőségű lakkbenzin (max. 10% térfogatban)
Fúvókanyomás	1800 és 2000 psi között
Fúvókaméret	0,013"
Újrafestés	12 óra múlva.

FIGYELEMEK

Biztonsági feltételek	Lásd biztonsági adatlap - SDS 10608
Verzió	09K20

Az itt található információk jóhiszeműen, tájékoztató céllal kerülnek közlésre. Mivel az alkalmazási feltételek a gyártó ellenőrzése kívül esnek, a Coo-Var cég nem vállal felelősséget semmilyen helytelen termékhasználatból eredő károkért vagy pénzügyi terhekért. A cég fenntartja magának a jogot az adatok előzetes bejelentése nélküli módosítására. Jelen műszaki adatlap helyettesíti az összes korábbi verziót. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN England

További kérdések esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl