

PMWL-750 PMWZ-750 ❄️

PIANA MONTAŻOWA WĘŻYKOWA PREMIUM NISKOPRĘŻNA



- obniżona rozprężalność wtórna
- innowacyjny wężyk x2



Aprobata Techniczna
AT-15-9422/2014

PMWL-700 PMWZ-700 ❄️

PIANA MONTAŻOWA WĘŻYKOWA PIONEER



- uniwersalna piana wężykowa
- innowacyjny elastyczny wężyk



Aprobata Techniczna
AT-15-9422/2014

OPIS:

Jednoskładnikowa piana poliuretanowa wężykowa montażowo-uszczelniająca. Innowacyjny elastyczny wężyk zapobiegający przed wysychaniem piany w wężyku podczas krótkich przerw technologicznych. Dodatkowy wężyk w zestawie. Obniżona rozprężalność wtórna. Formuła zwykła i wielosezonowa.

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin podczas montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wygłuszenie ścianek G-K. Wypełnienia wszelkiego rodzaju otworów i przebieg w przegrodach budowlanych. Ułatwienie montażu brodzików i wanien.

DANE TECHNICZNE

Temp. otoczenia:	+5°C - +30°C
Temp. otoczenia (formuła wielosezonowa):	-10°C - +30°C
Temp. puszkii podczas pracy:	+10°C - +25°C
Współczynnik przewodzenia ciepła:	$\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
Klasa palności:	B3

Kod	Pojemność	Il. szt. w kartonie
PMWL-750	750 ml	12
PMWZ-750 (formuła wielosezonowa)	750 ml	12

OPIS:

Jednoskładnikowa piana poliuretanowa wężykowa montażowo-uszczelniająca o obniżonej rozprężalności wtórnej. Innowacyjny elastyczny wężyk zapobiegający przed wysychaniem piany w wężyku podczas krótkich przerw technologicznych. Obniżona pojemność. Formuła zwykła i wielosezonowa.

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin podczas montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wygłuszenie ścianek G-K. Wypełnienia wszelkiego rodzaju otworów i przebieg w przegrodach budowlanych. Ułatwienie montażu brodzików i wanien.

DANE TECHNICZNE

Temp. otoczenia:	+5°C - +30°C
Temp. otoczenia (formuła wielosezonowa):	-10°C - +30°C
Temp. puszkii podczas pracy:	+10°C - +25°C
Współczynnik przewodzenia ciepła:	$\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
Klasa palności:	B3

Kod	Pojemność	Il. szt. w kartonie
PMWL-700	700 ml	12
PMWZ-700 (formuła wielosezonowa)	700 ml	12