

SR PARTNERS SP. Z O.O.
NIP: 5751913471
REGON: 541348796,
tel. +48 519 583 334
42-286 KOSZĘCIN

✦ PNEUMATYCZNY MŁOTEK IGŁOWY DO RDZY SKALER NA SPRĘŻONE POWIETRZE + WĄŻ 10M ✦



✦ PNEUMATYCZNY MŁOTEK SKALER IGŁOWY DO RDZY Z WĘŻEM 10M – 19 IGIEŁ, 6,3 BAR, BITUXX

Pneumatyczny młotek igłowy BITUXX to niezawodne narzędzie do **szybkiego i skutecznego usuwania rdzy, żuźla spawalniczego, farby, tynku czy betonu z powierzchni metalowych**. Wyposażony w **DWIE WYMIENNE GŁOWICE igłowe po 19 igieł każda** o średnicy 3 mm, pozwala na wielogodzinną, efektywną pracę.

Ergonomiczny kształt pistoletu zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania, a dołączony wąż pneumatyczny o długości 10 m z szybkołączką 1/4" umożliwia swobodne manewrowanie i łatwe podłączenie do sprężarki.

✦ W ZESTAWIE:

- 1x Dysza igłowa na sprężone powietrze,
- 1x Głowica igłowa - 19 igieł / Ø 3mm,
- 1x Złącze sprężonego powietrza,
- 1x Klucz imbusowy,
- 1x Wąż pneumatyczny 10m.

✦ SPECYFIKACJA:

- **Igły:** 3mm x 180 mm, 19 igieł w głowicy,
- **Liczba uderzeń:** 4000 obr./min,
- **Ciśnienie robocze:** 6,3 Bar,
- **Zużycie powietrza:** 260l/min,
- **Podłączenie sprężonego powietrza:** 1/4",
- **Podłączenie węża:** 3/8",
- **Poziom wibracji:** 8,6m² / s,
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 99 dB,
- **Wymagana jakość powietrza:** oczyszczone, wolne od kondensacji i mgły olejowej,
- **Wymagana sprężarka:** minimalna pojemność kotła 50 litrów,
- **Wąż pneumatyczny:** 10m,
- **Maks. Ciśnienie (wąż):** 20 bar przy 20 ° C,
- **Materiał węża:** PVC z tkaniną,
- **Długość węża:** 10 m,
- **Średnica węża (wewnętrzna):** 10 mm,
- **Średnica węża (zewnętrzna):** 13 mm,
- **Przylącze węża:** szybkozłączka 1/4 "EU.