

Szlifierka kąтова XGT®

GA023GZ

40V max • 125 mm • 3000 – 8500 obr./min

Wydajna akumulatorowa, bezszczotkowa szlifierka kąтова z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań

Akumulatorowa szlifierka kąтова z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40 V max Li-Ion. Posiada włącznik ślizgowy i regulowaną prędkość od 3000 – 8500 obr./min za pomocą pokręćła. Wyposażona w system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Maks. moc urządzenia	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	3000 - 8500 min ⁻¹
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Średnica talerza szlifierskiego	125 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	92 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	6,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga	1,9 kg
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)	3,0 - 5,3 kg

EAN 0088381722087

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

A-80656

Tarcza szlifierska do metalu i stali



158237-4

Rękojeść 36, komplet



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



835E79-0

Wkład do walizki MAKPAC (4)



821552-6

Walizka Makpac (4)



224447-6

Kołnierz wewnętrzny



224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



347480-2

Ośłona tarczy szlifierskiej 125 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

158237-4

Rękojeść 36, komplet



195354-9

Beznarz. nakrętka tarczy M14, 180 -



199710-5

Przystawka osłony tarczy do cięcia



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



821552-6

Walizka Makpac (4)



835E79-0

Wkład do walizki MAKPAC (4)



A-80656

Tarcza szlifierska do metalu i stali



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

