

PARAMETRY PRODUKTU

CF-10PV



- Wkładka cylindryczna topikowa gPV10x38
- Służy do zabezpieczania instalacji fotowoltaicznych oraz niskonapięciowych instalacji na prąd stały
- Prąd znamionowy: 10A, 12A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A
- Napięcie znamionowe: 1000V DC
- Zwarciova zdolność wyłączenia: 20kA max
- Charakterystyka: zwłoczna
- Temperatura pracy: -40 ~+ 90 C
- Zgodna z normą IEC60269 IEC 61643-31 / EN61643-31



Model

WKŁADKA TOPIKOWA SOLARNA 18X38 DC	CF-10PV, 10A
WKŁADKA TOPIKOWA SOLARNA 18X38 DC	CF -10PV, 12A
WKŁADKA TOPIKOWA SOLARNA 18X38 DC	CF -10PV, 15A
WKŁADKA TOPIKOWA SOLARNA 18X38 DC	CF -10PV, 16A
WKŁADKA TOPIKOWA SOLARNA 18X38 DC	CF -10PV, 20A
WKŁADKA TOPIKOWA SOLARNA 18X38 DC	CF -10PV, 25A
WKŁADKA TOPIKOWA SOLARNA 18X38 DC	CF -10PV, 32A