

**Producent:**

Atlas Sp. z o.o.
atlas@atlas.com.pl
Łódź, ul. Kilińskiego 2, 91-421, PL



5905400147537



PL Atlas Zaprawa klejowa uelastyczniona 22,5 kg do płytek i terakoty
DE Atlas Flexibler Klebemörtel 22,5 kg für Fliesen und Terrakotta
CS Atlas flexibilní lepicí malta 22,5 kg na obklady a terakotu
SK Atlas flexibilná lepiaca malta 22,5 kg na obklady a terakotu
LT "Atlas" lankstus klijų skiedinys 22,5 kg plytelėms ir terakotai
BG Атлас гъвак лепилен разтвор 22,5 кг за плочки и теракота

LV Atlas elastīgā līmes java 22,5 kg flīzēm un terakotai
HU Atlas rugalmas ragasztóhabarcs 22,5 kg csempékhez és terrakottához
RO Atlas mortar adeziv flexibil 22.5 kg pentru gresie și teracotă
ET Atlas paindlik liimimört 22,5 kg plaatidele ja terrakotale
FI Atlas joustava liimalaasti 22,5 kg laatoille ja terrakottaan

[PL] informacje

Zaprawa klejowa Atlas uelastyczniona 22,5 kg

Atlas Zaprawa Klejowa Uelastyczniona to profesjonalny produkt, stworzony z myślą o trwałym i precyzyjnym mocowaniu płytek ceramicznych, gresowych, kamiennych i innych okładzin.

Dzięki swojej wszechstronności sprawdzi się zarówno **wewnątrz pomieszczeń**, jak i **na zewnątrz budynków**, gwarantując doskonałą przyczepność i trwałość połączenia.

Zalety:

- Uelastyczniona formuła** – zapewnia wysoką przyczepność i odporność na odkształcenia, dzięki czemu sprawdzi się również w trudniejszych warunkach (np. przy ogrzewaniu podłogowym czy na balkonach).
- Łatwa aplikacja i długi czas otwarty** – umożliwia spokojne i precyzyjne ustawienie płytek bez ryzyka przedwczesnego wiązania kleju.
- Uniwersalne zastosowanie** – nadaje się do klejenia płytek ceramicznych, gresu, terakoty, klinkieru i kamienia naturalnego, zarówno na ścianach, jak i podłogach.
- Wysoka przyczepność i trwałość** – skutecznie łączy się z różnymi rodzajami podłoża, takimi jak beton, cement, tynki cementowo-wapienne czy płyty gipsowo-kartonowe.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz** – idealny do łazienek, kuchni, holi, tarasów i elewacji.
- Pozwala wyrównywać nierówności** – możliwość nakładania warstwy do 10 mm grubości.

Parametry techniczne:

- Producent:** Atlas
- Rodzaj:** zaprawa klejowa uelastyczniona
- Waga brutto:** 22,5 kg
- Kolor:** szary
- Wydajność:** ok. 1,5 kg/m²/mm
- Maksymalna grubość warstwy:** 10 mm
- Temperatura aplikacji:** od +5°C do +25°C
- Zastosowanie:** montaż płytek ceramicznych, gresu i kamienia; wyrównywanie podłoża; stosowanie wewnętrzne i zewnętrzne

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione**.

[EN] informations

Atlas adhesive mortar uelastyczniona 22,5 kg

Atlas Adhesive Mortar Uelastyczniona is a professional product, designed for durable and precise fixing of ceramic tiles, porcelain stoneware, stone tiles and other cladding.

Thanks to its versatility, it will perform well both **indoors** and **outdoors**, guaranteeing excellent adhesion and durability of the bond.

Advantages:

- Flexible formulation** - provides high adhesion and resistance to deformation, so will also perform well in harsher conditions (e.g. underfloor heating or balconies).
- Easy application and long open time** - allows for a smooth and precise setting of the tiles without the risk of premature setting of the adhesive.
- Universal application** - suitable for bonding ceramic tiles, porcelain stoneware, terracotta, clinker and natural stone, both on walls and floors.
- High adhesion and durability** - bonds effectively to a variety of substrates such as concrete, cement, cement-lime plaster and plasterboard.
- For indoor and outdoor use** - ideal for bathrooms, kitchens, halls, terraces and facades.
- Allows unevenness to be levelled** - can be applied up to 10 mm thick.

Technical parameters:

- Manufacturer:** Atlas
- Type:** flexible adhesive mortar
- Gross weight:** 22.5 kg
- Colour:** grey
- S spreading rate:** approx. 1.5 kg/m²/mm
- Maximum layer thickness:** 10 mm
- Temperature of application:** +5°C to +25°C
- Application:** installation of ceramic tiles, porcelain stoneware and stone; levelling of substrates; internal and external use

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited**.