

Opaska ślimakowa nierdzewna 120-140mm/9_W2

Opaska ślimakowa wykonana ze stali nierdzewnej H17 (W-1.4016), składa się z taśmy, obudowy i śruby. Taśma - z tłoczonym asymetrycznie zaokrąglonym uzębieniem oraz odgiętym ku górze brzegom, chroni mocowany przewód przed uszkodzeniem, zapewniając wysoką wytrzymałość i szczelność połączenia. Obudowa śruby - opasuje taśmę łącząc się z nią bez spawania i nitowania. Takie uchwycenie taśmy zapewnia kołowo-symetryczny rozkład nacisków na obwodzie mocowanego przewodu. Śruba - odpowiednio ukształtowany łeb śruby zapobiega odchylaniu się końca taśmy oraz zapewnia dobry dostęp do zakręcania śrubokrętem lub nasadką SW7 (łeb sześciokątny z rowkiem prostym lub krzyżowym). Opaska ślimakowa wykonana z taśmy o szerokości 9.0mm i grubości 0.7mm, przeznaczona do mocowania przewodów elastycznych w zakresie średnic $\varnothing$ 120-140mm. Zgodne z normą DIN-3017.



95120	1 szt.	zakres mocowania: $\varnothing$ 120-140mm	szerokość taśmy - 9.0mm grubość taśmy - 0.7mm
-------	--------	--	--



x1

Ra(mm)
120-140

W(mm)
9.0

W2

H17

B(mm)
0.7

DIN
3017

promo

*Parametry statystyczne		*Parametry opakowania zbiorczego		*Parametry produktu	
*Kod EAN-13	5900171951208	*Ilość	50/500	*Opakowanie	*
*Pochodzenie	Niemcy - DE	*Wymiary (d-h-s) [cm]	90,5x27,0x43,0	*Oznaczenie	nalepka z kodem EAN
*Kod CN		*Waga brutto [kg]	17,20	*Waga brutto [kg]	0,0344
*Kod PKWiU		*Waga netto [kg]	16,35	*Waga netto [kg]	0,0327
		*Objętość [m³]	0,105071	*Objętość [m³]	0,000210141

*Uwagi