




KARTA KATALOGOWA FA 20 504 12

Urządzenie samohamowne HELIXON-S taśmowe 12m w obudowie polimerowej,
z wskaźnikiem uderzenia, praca wertykalna tylko



- Solidna, wąska i trwała obudowa polimerowa, wyposażona w:
 - ✓ uchwyt do przenoszenia,
 - ✓ okienko inspekcyjne z prostym dostępem do przeglądu wewnętrznego mechanizmu, bez potrzeby otwierania obudowy.
- Szeroka taśma poliestrowa 25 mm zakończona:
 - ✓ zatrzaśnikiem ref. FA 50 203 20 zintegrowanym ze wskaźnikiem uderzenia
- Wewnętrzny mechanizm hamująco-absorbujący, który tłumi siłę zatrzymania przy spadku do mniejszej niż 6 kN.
- Punkt mocowania na krętliku z zatrzaśnikiem zakręcanym FA 50 101 17

Dostarczany ze sznurkiem pomocniczym „przy pracy w spoczynku” do wiązania do zatrzaśnika na taśmie.

- Minimalna siła zrywająca > 15 kN.

Spełnia: EN 360:2002.

Materiał komponentów

Obudowa ochronna: PA6 30% włókno szklane

Taśma: Poliester

Złącza: Stal

Długość:		Waga:
12 m		6,38 kg

PRODCEŃ KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp. z o.o

ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS
8479 89 97
WYMIARY KARTONU/SZTUKI
60 x 40 x 24 cm / 2
CERTYFIKAT AET N°3541 I14 E4
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
ARTYKUŁ 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom