

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Bautech BAUPUR PROTECT™

Preparat powłokowy do zabezpieczania i renowacji posadzek dekoracyjnych.



OPIS PRODUKTU

Baupur PROTECT to kompozycja specjalistycznych dyspersji polimerów i emulsji wosków przeznaczona do tworzenia mikropowłoki ochronnej na posadzkach dekoracyjnych.

ZASTOSOWANIE

Do zabezpieczania nowych i renowacji starych podłóg z betonu polerowanego/ lakierowanego, mikrocementu, lastryko/ terrazzo oraz paneli, płytek ceramicznych itp.

Odświeżenie wyglądu posadzki uzyskiwane jest poprzez maskowanie drobnych zarysowań, zmatowień i innych śladów jej zużycia.

Jako powłoka dodatkowa redukuje zagrożenie przenikania do mineralnego podłoża substancji plamotwórczych w przypadku nieciągłości lub drobnych uszkodzeń powłoki lakierniczej.

CECHY PRODUKTU

- Tworzy dodatkową ochronną warstwę zabezpieczającą przed śladami użytkowania, matowieniem, drobnymi zadrapaniami.
- Zapobiega przedwczesnemu zużyciu.
- Zwiększa żywotność posadzki i podnosi jej estetykę.
- Służy do renowacji użytkowanych posadzek przywracając im dawną świetność.
- Niweluje rysy i zmatowienia nadając jednolity, świeży wygląd. Przywraca naturalny satynowy blask
- Zmniejsza podatność na zabrudzenia i zaplamienia
- Łatwy w aplikacji.
- Nie pozostawia smug.
- Ekologiczny: na bazie wody.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat nanosić przy użyciu czystego mopa zaczynając od najdalszego punktu w pomieszczeniu, poruszając się od ściany do ściany w kierunku wyjścia. Nakładać równomierną warstwę utrzymując mop płasko na powierzchni bez odrywania i zbytniego nacisku. Unikać pozostawiania niepokrytych przestrzeni. W trakcie schnięcia nie uzupełniać, nie poprawiać, nie chodzić po powierzchni ponieważ mogą utworzyć się

pasma, zamazy i ślady. Nakładać 1-3 warstwy w zależności od stanu posadzki. Aplikacja kolejnej warstwy po wyschnięciu warstwy poprzedzającej.

Zużycie: z 1L preparatu można zabezpieczyć do 50 m² powierzchni.

Odnawianie starej powłoki

Z pomocą Bautech BAUPUR PROTECT™ można nanosić kolejne mikropowłoki w sytuacji, gdy na poprzednich zaczynają być widoczne pierwsze oznaki procesu zużycia, takie jak utrata połysku, pojawienie drobnych zarysowań czy przebarwień. Zalecane jest powtarzanie tego zabiegu przynajmniej raz na pół roku.

Aby uzyskać dobry efekt zabiegu renowacji należy powierzchnię najpierw oczyścić preparatem Baupur CLEAN, po czym - w razie konieczności - przepolerować miękkim padem. Warstwę zabezpieczającą Baupur PROTECT nanosić po upewnieniu się co do prawidłowego wyglądu powierzchni, tak aby uniknąć utrwalenia wad po wyschnięciu.

UWAGA: Stopień połysku można nieco zwiększyć poprzez naniesienie kolejnych warstw preparatu.

CZAS SCHNIĘCIA

- Ruch pieszcy po 1-2 godzinach.
- Pełne użytkowanie po 12 godzinach.

CZYSZCZENIE MOPA

Brak szczególnych wymagań - należy wypłukać ciepłą wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bautech BAUPUR PROTECT™ nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna. Mimo to należy zachować ostrożność podczas jego stosowania, gdyż może działać uczulająco w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

OPAKOWANIA

1L, 5 L

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH[®]. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH[®].

Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH[®] nie ma wpływu.

Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

TERMIN PRZYDATNOŚCI PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C z dala od źródeł ciepła.

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.