

Opis techniczny produktu: Naświetlacz LED 50W z klasą szczelności IP65

Specyfikacja techniczna:

Moc: 50W

Źródło światła: Diody LED COB (wysoka wydajność świetlna)

Klasa szczelności: IP65 (odporność na wodę i pył)

Kolor światła: Zimny biały (około 6000K)

Strumień świetlny: (należy podać lumeny – do uzupełnienia)

Zasilanie: 230V

Materiał obudowy: Aluminium i szkło hartowane

Wymiary: (należy podać dokładne wymiary – do uzupełnienia)

Kąt świecenia: 120°

Żywotność: Do 50 000 godzin

Kolor obudowy: Czarny

Zalety produktu:

Wysoka wydajność energetyczna: Mocny strumień świetlny przy niskim zużyciu energii.

Odporność na warunki atmosferyczne: Dzięki klasie szczelności IP65, naświetlacz nadaje się do użytku zewnętrznego w każdych warunkach pogodowych.

Trwała konstrukcja: Obudowa z aluminium i szkło hartowane zapewniają odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Szerokie zastosowanie: Uniwersalny kąt świecenia (120°) idealnie nadaje się do oświetlenia dużych powierzchni.

Łatwy montaż: Regulowany uchwyt umożliwia instalację na ścianie, suficie lub innym podłożu.

Zastosowanie:

Oświetlenie podjazdów, placów, parkingów i ogrodów.

Oświetlenie elewacji budynków.

Zastosowanie w warsztatach, halach przemysłowych i magazynach.

Bezpieczne i energooszczędne oświetlenie zewnętrzne.

Instrukcja użytkowania:

Zamontuj naświetlacz w wybranym miejscu, upewniając się, że przewody zasilające są odpowiednio zaizolowane.

Podłącz urządzenie do zasilania 230V, zachowując zasady bezpieczeństwa.

Ustaw kąt nachylenia naświetlacza za pomocą regulowanego uchwyty.

Upewnij się, że urządzenie jest zamontowane w stabilnym miejscu, odpornym na wstrząsy.

Ostrzeżenia:

Przed instalacją upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego – nie zanurzać w wodzie.

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją przez wykwalifikowaną osobę.

Nie patrz bezpośrednio w źródło światła podczas pracy urządzenia.

