


Uponor Nubos



Uponor Nubos jest specjalnie zaprojektowany dla podłogowych systemów grzewczych/chłodzących w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Mata jest układana pod wylewką cementową albo

anhydrytową. Dostępny jako panel bez izolacji z możliwością montażu na dowolnej izolacji budowlanej.

Korzyści

- Łatwy montaż, optymalnie dobrane elementy systemu
- wybór między wielowarstwową rurą kompozytową lub rurą PE-Xa (średnice 14/17)
- oszczędność dzięki sprawdzonej jakości Uponor



Specyfikacja

- System ogrzewania podłogowego Nubos składa się z paneli z wypustkami do mocowania rur o wymiarach 14 -17 mm.
- dla rozstawu rur o 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5, 33 cm.
- EN 13501-1 klasyfikacja ogniowa: klasa E
- standardowa łatwopalność, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102

Zastosowanie

- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- do stosowania z wylewką na bazie cementu lub anhydrytu

Certyfikaty

- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F

Uponor Nubos mata montażowa

- mata montażowa z wypustkami do układania na istniejącej izolacji
- dla rur o średnicy 14 i 16 mm
- mata bez izolacji



Nr kat.	Opis	s MN/m ²	l mm	b mm	h1 mm	A mm ²	kolor	Area	opak. 2	opak. 1	j. m.
1016703	14-16mm	-	1447	900	18	1,25	RAL 9017	1,302	140	10	m ²