

BCS-TA42VR6

Kamera tubowa 4w1 2Mpx z obiektywem motozoom 2.7 ~ 12mm, przetwornik 1/2.7" SONY CMOS.

Indeks: 10529

GTIN13/EAN13: 5904890701472

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/2444-bcs-ta4-2mir6-v-m-5904890701472.html>



Opis produktu

Kamera tubowa 4w1 2Mpx z obiektywem motozoom 2.7 ~ 12mm, przetwornik 1/2.7" SONY CMOS. Promień podczerwieni do 60m, funkcje: 3DNR, WDR, AGC, AES, BLC, obudowa IP 67, zasilanie DC 12V (±10%) .

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-TA42VR6
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Tuba
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~12 mm
Apertura	F1.7
Focus	Manual
Iris	Auto

Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 33°~102° V: 19°~53°D: 38°~125°
DORI	Detect 50~83m / Observe 20~33m / Recognize 10~17m / Identify 5~8m
Czułość kamery	0.02Lux(F1.7,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI: 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30/50/60fps AHD: 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30fps TVI: 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30/50/60fps CVBS: 960H(960×576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	60m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 12W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 30°~+60° max 95% RH
Wymiary	209.9×90.4×90.4mm
Waga	0.55 kg

Akcesoria



BCS-ATU-B



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-AT5V