

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT HEADLAMP RECHARGE MULTI- USE

FLASHLIGHT HEADLAMP RECHARGE MULTI-USE | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego



Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny

Zalety produktu

- 4 tryby pracy: 1 naciśnięcie: jasne światło 80 lm, 2 naciśnięcie: miękkie światło 40 lm, 3 naciśnięcie: włączone światło czerwone, 4 naciśnięcie: miganie czerwonego światła
- 2 godziny pracy przy pełnej jasności
- Pełne naładowanie trwa 4 godziny
- Pojemność baterii: 250 mA
- Stopień ochrony: IP22

Cechy produktu

- Zawias do regulacji kierunku światła
- Można przymocować do kasku, czapki itp.
- W komplecie regulowany pasek na głowę.
- Trwałe i wysokiej jakości materiały
- Wygodny przycisk do przełączania trybów
- Port do ładowania

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	1,30 W
Początkowy prąd rozruchowy	350 mA
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	80 lm
Skuteczność świetlna	62 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80

WYMIARY I WAGA

Długość	75,00 mm
Szerokość	30,00 mm
Wysokość	29,00 mm
Masa produktu	45,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Pomarańczowy
Kolor obudowy	Pomarańczowy
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	USB typu C
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Wymiar baterii	Others
Czas ładowania baterii	2 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Wypożazenie / Akcesoria

- Przewód USB typu C

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	CE Declaration Flashlight

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175701	Blister 1	150 mm x 110 mm x 30 mm	54.00 g	0.50 dm³
4099854175718	Karton wysyłkowy 60	325 mm x 265 mm x 370 mm	3819.00 g	31.87 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.